



## Skyline 2E

Le réglage simple et aisé de la hauteur à la verticale convient parfaitement aux grandes hauteurs.

### Description du produit

- Le réglage simple et aisé de la hauteur à la verticale convient parfaitement aux grandes hauteurs.
- Réglage en hauteur particulièrement simple et confortable d'échelon en échelon dans un quadrillage de 280 mm par corde en nylon et poulie.
- Blocage de sécurité grâce à un crochet d'accrochage à action automatique.
- Plan supérieur d'échelle équipée de roulettes.
- Roulettes résistantes à l'usure et sans danger pour le mur.
- Stabilité maximale assurée par un plan inférieur d'échelle particulièrement large (490 mm).
- Blocage sûr par crochet à enclenchement automatique.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.



### Conseils et particularités

Réglage confortable en hauteur d'échelon en échelon, avec roulettes sans danger pour le mur.

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professionnel »

### Caractéristiques du produit



|  |                     |
|--|---------------------|
| Certification                                    | TÜV-SÜD             |
| Charge   | max. 150 kg         |
| Ecartement vertical entre les échelons / marches | 270 mm              |
| Garantie   | 10 ans              |
| Largeur extérieure de l'échelle inférieure       | 490 mm              |
| Liaison montant-marches / échelons rivetée       | sertie              |
| Matériau   | Aluminium naturel   |
| Normes   | EN 131 professional |
| Poutrelle transversale large                     | 1.2 m               |
| Profondeur des marches                           | 30 mm               |
| Revêtement                                       | naturel             |
| Type d'échelon / de marche                       | nervuré             |
| Galets de roulement                              | Caoutchouc          |

## Variantes de produits

|                              | 40206  | 40207  | 40208  | 40209  | 40210  |
|------------------------------|--|--|--|--|--|
| Cotes de transport           | ca. 4.150 mm ×<br>ca. 520 mm ×<br>ca. 160 mm | ca. 4.670 mm ×<br>ca. 520 mm ×<br>ca. 200 mm | ca. 5.200 mm ×<br>ca. 520 mm ×<br>ca. 200 mm | ca. 5.740 mm ×<br>ca. 520 mm ×<br>ca. 220 mm | ca. 6.910 mm ×<br>ca. 520 mm ×<br>ca. 220 mm |
| Hauteur de travail           | 7.9 m  | 9 m  | 9.75 m                                       | 10.85 m                                      | 12.75 m                                      |
| Longueur d'échelle, déployée | 7.21 m                                       | 8.33 m                                       | 9.13 m                                       | 10.25 m                                      | 12.22 m                                      |
| Longueur d'échelle, repliée  | 4.14 m                                       | 4.7 m  | 5.2 m  | 5.74 m                                       | 6.9 m  |
| Nombre d'échelons            | 2 × 14                                       | 2 × 16                                       | 2 × 18                                       | 2 × 20                                       | 2 × 24                                       |
| Poids                        | 23 kg  | 25.9 kg                                      | 32.2 kg                                      | 33.8 kg                                      | 42.6 kg                                      |
| Section des montants         | 85mm   | 98mm   | 98mm   | 114mm  | 114mm  |



ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-fr](http://www.zarges.com/ch-fr)

Efficace 28.6.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.