



## Skyline 3E

Pour prendre de la hauteur : des cotes de transport optimisées et des hauteurs de travail allant jusqu'à 14,70 m ; possibilité pratique de réglage de la hauteur à la verticale.

### Description du produit

- Pour prendre de la hauteur : des cotes de transport optimisées et des hauteurs de travail allant jusqu'à 14,70 m ; possibilité pratique de réglage de la hauteur à la verticale.
- Roulettes résistantes à l'usure et sans danger pour le mur.
- Réglage de hauteur séparé du plan intermédiaire et supérieur grâce à deux cordes.
- Réglage en hauteur d'échelon en échelon dans un quadrillage de 280 mm.
- L'échelle proposée sous la référence 40448 est équipée de 2 supports en alliage léger pour une mise en place et un appui confortables. (Échelle non utilisables seule.)
- Blocage sûr par crochet à enclenchement automatique.
- Guidage optimisé en plastique.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
- Échelons et montants en profilé d'aluminium extrudé.





## Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie  
 « professional »

## Caractéristiques du produit

|   |   |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
| Charge<br><b>max. 150 kg</b>                        | Ecartement vertical<br>entre les échelons /<br>marches<br><br><b>270 mm</b> | Garantie<br><br><b>10 ans</b>                 | Liaison montant-<br>marches / échelons<br>rivetée<br><br><b>sertie</b> | Matériau<br><br><b>Aluminium naturel</b> |
| Normes<br><br><b>EN 131<br/>professional</b>        | Poutrelle transversale<br>large<br><br><b>1.2 m</b>                         | Profondeur des<br>marches<br><br><b>30 mm</b> | Revêtement<br><br><b>naturel</b>                                       | Section des montants<br><br><b>98 mm</b> |
| Type d'échelon / de<br>marche<br><br><b>nervuré</b> | certification-mark-pf<br><br><b>TÜV-SÜD</b>                                 | Galets de roulement<br><br><b>Caoutchouc</b>  |  |  |

## Variantes de produits

|   |   |   |
|---|---|---|
| Référence<br><br><b>40446</b>                                   | Référence<br><br><b>40447</b>                                   | Référence<br><br><b>40448</b>                                   |
| Cotes de transport<br><br><b>4.420 mm × 565 mm × 228 mm</b>     | Cotes de transport<br><br><b>5.260 mm × 565 mm × 228 mm</b>     | Cotes de transport<br><br><b>5.820 mm × 718 mm × 242 mm</b>     |
| Hauteur de travail<br><br><b>11.15 m</b>                        | Hauteur de travail<br><br><b>13.1 m</b>                         | Hauteur de travail<br><br><b>14.7 m</b>                         |
| Largeur extérieure de l'échelle inférieure<br><br><b>560 mm</b> | Largeur extérieure de l'échelle inférieure<br><br><b>560 mm</b> | Largeur extérieure de l'échelle inférieure<br><br><b>590 mm</b> |
| Longueur d'échelle, déployée<br><br><b>10.55 m</b>              | Longueur d'échelle, déployée<br><br><b>12.55 m</b>              | Longueur d'échelle, déployée<br><br><b>14.2 m</b>               |



|                             |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Longueur d'échelle, repliée | Longueur d'échelle, repliée | Longueur d'échelle, repliée |
| <b>4.4 m</b>                | <b>5.25 m</b>               | <b>5.8 m</b>                |
| Nombre d'échelons           | Nombre d'échelons           | Nombre d'échelons           |
| <b>3 × 15</b>               | <b>3 × 18</b>               | <b>3 × 20</b>               |
| Poids                       | Poids                       | Poids                       |
| <b>45 kg</b>                | <b>53 kg</b>                | <b>68 kg</b>                |
| Section des montants        | Section des montants        | Section des montants        |
| <b>86mm / 98mm</b>          | <b>86mm / 98mm</b>          | <b>98mm / 98mm</b>          |