



## Skyline EFA 2E

Tension à hauteur élevée : les échelles spéciales pour les travaux sous tension ou dans un environnement chimique, avec réglage en hauteur confortable.

### Description du produit

- Tension à hauteur élevée : les échelles spéciales pour les travaux sous tension ou dans un environnement chimique, avec réglage en hauteur confortable.
- Montants et échelons en matière plastique renforcée de fibres de verre pour une résistance chimique particulièrement élevée.
- Satisfait au contrôle haute tension pour les échelles en matériaux isolants selon DIN EN 61 478 et VDE 0682 section 6.5 catégorie 1/30 KV.
- Adéquat pour les travaux sous tension (1000 V CA, 1500 V CC).
- Réglage en hauteur particulièrement simple et confortable d'échelon en échelon dans un quadrillage de 280 mm par corde en nylon et poulie.
- Roulettes murales à surface de protection.
- Montants et échelons (30 mm × 30 mm) en matière plastique renforcée de fibres de verre pour une résistance particulièrement grande aux produits chimiques.
- Résistance au vieillissement selon DIN EN ISO 4892-2.
- Largeur extérieure de l'échelle inférieure: 430 mm.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.





## Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie  
 « professional »

## Caractéristiques du produit

Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	270 mm
Garantie	10 ans
Largeur extérieure de l'échelle inférieure	420 mm
Matériau	GFK
Normes	EN 131 professional
Profondeur des marches	30 mm
Section des montants	90 mm
Type d'échelon / de marche	nervuré
Galets de roulement	Caoutchouc

## Variantes de produits

	41274	41276
Cotes de transport	4.100 mm × 470 mm × 150 mm	4.650 mm × 450 mm × 150 mm
Hauteur de travail	7.95 m	8.5 m
Longueur d'échelle, déployée	7.17 m	7.72 m
Longueur d'échelle, repliée	4.09 m	4.64 m
Nombre d'échelons	2 × 14	2 × 16
Poids	35.7 kg	41.3 kg



	41274	41276
Poutrelle transversale large	1.1 m	1.2 m

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-fr](http://www.zarges.com/ch-fr)

Efficace 28.6.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.