



XLstep S

Faible poids, manipulation aisée et rapport prix-performances avantageux alliés à un équipement de qualité supérieure.

Description du produit

- Faible poids, manipulation aisée et rapport prix-performances avantageux alliés à un équipement de qualité supérieure.
- Marches prof. pr station debout confort.
- Plateforme spacieuse pour une station debout sûre et confortable, même pour les travaux de longue durée.
- Marches de 80 mm de profondeur pour une station sans fatigue.
- Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Plate-forme de travail en profilés d'aluminium extrudés (300 mm × 250 mm) pour une station debout sûre et confortable même pour les travaux de longue durée.
- Vaste bac porte-outils en aluminium pour déposer des objets et des outils.
- Système anti-écartement assuré par sangles en Perlon à partir de 4 marches.
- Assemblage marches-montants à triple rivetage.
- Sabots en plastique antiderapants.
- Marches et montants en profilés d'aluminium extrudé.



Conseils et particularités



Conforme à la norme EN 131, catégorie
 « professional »

Caractéristiques du produit

Bac porte-outils Aluminium naturel	Charge max. 150 kg	Ecartement vertical entre les échelons / marches 250 mm	Garantie 10 ans	Largeur de plate-forme 300 mm
Liaison montant- marches / échelons rivetée rivetées	Longueur de plate- forme 250 mm	Matériau Aluminium naturel	Normes EN 131 professional	Profondeur des marches 80 mm
Revêtement anodisé	Section des montants 42 mm	Type d'échelon / de marche nervuré	certification-mark-pf TÜV-SÜD	

Variantes de produits

Référence 41223	Référence 41224	Référence 41225
Cotes de transport ca. 1.560 mm × ca. 490 mm × ca. 155 mm	Cotes de transport ca. 1.830 mm × ca. 520 mm × ca. 155 mm	Cotes de transport ca. 2.100 mm × ca. 550 mm × ca. 155 mm
Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort 42mm / 42mm	Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort 42mm / 42mm	Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort 42mm / 42mm
Hauteur de plate-forme 0.74 m	Hauteur de plate-forme 0.99 m	Hauteur de plate-forme 1.24 m
Hauteur de travail 2.75 m	Hauteur de travail 3 m	Hauteur de travail 3.25 m



Largeur extérieure, inférieure 0.49 m	Largeur extérieure, inférieure 0.52 m	Largeur extérieure, inférieure 0.55 m
Longueur d'échelle 1.56 m	Longueur d'échelle 1.83 m	Longueur d'échelle 2.1 m
Nombre de marches avec plate-forme 3	Nombre de marches avec plate-forme 4	Nombre de marches avec plate-forme 5
Poids 6 kg	Poids 6.9 kg	Poids 7.7 kg
Section des montants 42 mm	Protection anti-écartement Sangle	Protection anti-écartement Sangle
Surface de base 0,74 m × 0,49 m	Section des montants 42 mm	Section des montants 42 mm
hauteur d'échelle verticale 1.42 m	Surface de base 0,91 m × 0,52 m	Surface de base 1,08 m × 0,55 m
	hauteur d'échelle verticale 1.67 m	hauteur d'échelle verticale 1.92 m
Référence 41226	Référence 41227	Référence 41228
Cotes de transport ca. 2.370 mm × ca. 570 mm × ca. 155 mm	Cotes de transport ca. 2.640 mm × ca. 610 mm × ca. 155 mm	Cotes de transport ca. 2.910 mm × ca. 630 mm × ca. 155 mm
Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort 48mm / 42mm	Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort 48mm / 42mm	Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort 48mm / 42mm
Hauteur de plate-forme 1.49 m	Hauteur de plate-forme 1.74 m	Hauteur de plate-forme 1.99 m



Hauteur de travail 3.5 m	Hauteur de travail 3.75 m	Hauteur de travail 4 m
Largeur extérieure, inférieure 0.57 m	Largeur extérieure, inférieure 0.61 m	Largeur extérieure, inférieure 0.63 m
Longueur d'échelle 2.37 m	Longueur d'échelle 2.64 m	Longueur d'échelle 2.91 m
Nombre de marches avec plate-forme 6	Nombre de marches avec plate-forme 7	Nombre de marches avec plate-forme 8
Poids 9.1 kg	Poids 10.2 kg	Poids 11.7 kg
Protection anti-écartement Sangle	Protection anti-écartement Sangle	Protection anti-écartement Sangle
Section des montants 48 mm	Section des montants 48 mm	Section des montants 48 mm
Surface de base 1,25 m × 0,57 m	Surface de base 1,42 m × 0,61 m	Surface de base 1,59 m × 0,63 m
hauteur d'échelle verticale 2.17 m	hauteur d'échelle verticale 2.42 m	hauteur d'échelle verticale 2.67 m
Référence 41230		
Cotes de transport ca. 3.450 mm × ca. 690 mm × ca. 155 mm		
Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort 48mm / 42mm		



Hauteur de plate-forme

2.49 m

Hauteur de travail

4.5 m

Largeur extérieure, inférieure

0.69 m

Longueur d'échelle

3.45 m

Nombre de marches avec plate-forme

10

Poids

14.1 kg

Protection anti-écartement

Sangle

Section des montants

48 mm

Surface de base

1,93 m × 0,69 m

hauteur d'échelle verticale

3.17 m