



Nova S

Un classique pour une stabilité optimale et un travail confortable avec porte-outils pratique et assemblage marches-montants breveté ultra-résistant.

Description du produit

- Un classique pour une stabilité optimale et un travail confortable avec porte-outils pratique et assemblage marches-montants breveté ultra-résistant.
- Plate-forme de grande surface avec stries antidérapantes.
- Bac porte-outils pratique avec beaucoup d'espace pour les outils et les petites pièces.
- Marches avec surfaces d'appui de 80 mm de profondeur.
- Système anti-écartement par des sangles en Perlon ultra-résistantes avec patte de fixation cousue, à partir den 7 marches.
- Construction de marches brevetée : robustes, stable, résistantes, assemblage marches montant serti.
- Stabilité optimale de la plate-forme assurée par profilés alu extrudés double paroi.
- Deux bras de sécurité en profilé extrudé.
- Grande stabilité grâce à des sabots antidérapants en plastique.
- Profil de marche fermé et tube de guidage intégré.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie
 « professional »

Caractéristiques du produit

Bac porte-outils Plastique	Charge max. 150 kg	Ecartement vertical entre les échelons / marches 216 mm	Garantie 10 ans	Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort 48mm / 48mm
--------------------------------------	------------------------------	---	---------------------------	--



Largeur de plate-forme 250 mm	Liaison montant- marches / échelons rivetée sertie	Longueur de plate-forme 250 mm	Matériau Aluminium naturel	Normes EN 131 professional
Profondeur des marches 80 mm	Revêtement naturel	Section des montants 48 mm	Section des montants 48 mm	Type d'échelon / de marche nervuré

Variantes de produits

Référence 42453	Référence 42454	Référence 42455
Cotes de transport 1.350 mm x 420 mm x 120 mm	Cotes de transport 1.580 mm x 440 mm x 120 mm	Cotes de transport 1.810 mm x 470 mm x 120 mm
Hauteur de plate-forme 0.61 m	Hauteur de plate-forme 0.83 m	Hauteur de plate-forme 1.05 m
Hauteur de travail 2.6 m	Hauteur de travail 2.85 m	Hauteur de travail 3.05 m
Largeur extérieure, inférieure 0.42 m	Largeur extérieure, inférieure 0.44 m	Largeur extérieure, inférieure 0.46 m
Longueur d'échelle 1.34 m	Longueur d'échelle 1.57 m	Longueur d'échelle 1.8 m
Nombre de marches avec plate-forme 3	Nombre de marches avec plate-forme 4	Nombre de marches avec plate-forme 5
Poids 4.8 kg	Poids 5.8 kg	Poids 6.9 kg
Surface de base 0,69 m x 0,42 m	Surface de base 0,84 m x 0,44 m	Surface de base 0,99 m x 0,46 m
hauteur d'échelle verticale	hauteur d'échelle verticale	hauteur d'échelle verticale



1.22 m	1.43 m	1.65 m
Référence 42456	Référence 42457	Référence 42458
Cotes de transport 2.060 mm × 490 mm × 120 mm	Cotes de transport 2.270 mm × 520 mm × 120 mm	Cotes de transport 2.500 mm × 540 mm × 120 mm
Hauteur de plate-forme 1.26 m	Hauteur de plate-forme 1.48 m	Hauteur de plate-forme 1.7 m
Hauteur de travail 3.25 m	Hauteur de travail 3.5 m	Hauteur de travail 3.7 m
Largeur extérieure, inférieure 0.49 m	Largeur extérieure, inférieure 0.51 m	Largeur extérieure, inférieure 0.54 m
Longueur d'échelle 2.03 m	Longueur d'échelle 2.26 m	Longueur d'échelle 2.49 m
Nombre de marches avec plate-forme 6	Nombre de marches avec plate-forme 7	Nombre de marches avec plate-forme 8
Poids 8 kg	Poids 9.1 kg	Poids 10.2 kg
Surface de base 1,14 m × 0,49 m	Protection anti-écartement Sangle	Protection anti-écartement Sangle
hauteur d'échelle verticale 1.86 m	Surface de base 1,28 m × 0,51 m	Surface de base 1,44 m × 0,54 m
	hauteur d'échelle verticale 2.08 m	hauteur d'échelle verticale 2.29 m