



Nova S

Le modèle classique et robuste parmi les échelles doubles - idéal pour divers travaux de bricolage.

Description du produit

- Le modèle classique et robuste parmi les échelles doubles - idéal pour divers travaux de bricolage.
- Une plate-forme spacieuse pour une bonne stabilité.
- Vos outils et petites pièces sont toujours à portée de main grâce à ce bac de rangement pratique.
- Montée et descente faciles grâce à des marches solides de 80 mm de profondeur.
- À partir de 7 marches : sangles en polyester haute résistance avec patte de fixation cousue – durables et résistantes à l'usure.
- Conception robuste : assemblage par sertissage des montants et des marches avec une plate-forme et des profilés en aluminium extrudé.
- Grande stabilité grâce à des sabots antidérapants en plastique.
- Profil de marche fermé et tube de guidage intégré.




Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

| | |
|------------------|-----------|
| Bac porte-outils | Plastique |
| Certification | TÜV-SÜD |



| | |
|--|---------------------|
| Charge | max. 150 kg |
| Ecartement vertical entre les échelons / marches | 216 mm |
| Garantie | 10 ans |
| Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort | 48mm / 48mm |
| Largeur de plate-forme | 250 mm |
| Liaison montant-marches / échelons rivetée | sertie |
| Longueur de plate-forme | 250 mm |
| Matériau | Aluminium naturel |
| Normes | EN 131 professional |
| Profondeur des marches | 80 mm |
| Revêtement | naturel |
| Section des montants | 48 mm |
| Section des montants | 48 mm |
| Type d'échelon / de marche | nervuré |

Variantes de produits

| | 42453 | 42454 | 42455 | 42456 | 42457 | 42458 |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Cotes de transport | 1.350 mm × 420 mm × 120 mm | 1.580 mm × 440 mm × 120 mm | 1.810 mm × 470 mm × 120 mm | 2.060 mm × 490 mm × 120 mm | 2.270 mm × 520 mm × 120 mm | 2.500 mm × 540 mm × 120 mm |
| Hauteur de plate-forme | 0.61 m | 0.83 m | 1.05 m | 1.26 m | 1.48 m | 1.7 m |
| Hauteur de travail | 2.6 m | 2.85 m | 3.05 m | 3.25 m | 3.5 m | 3.7 m |
| Largeur extérieure, inférieure | 0.42 m | 0.44 m | 0.46 m | 0.49 m | 0.51 m | 0.54 m |
| Longueur d'échelle | 1.34 m | 1.57 m | 1.8 m | 2.03 m | 2.26 m | 2.49 m |
| Nombre de marches avec plate-forme | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |



| | 42453 | 42454 | 42455 | 42456 | 42457 | 42458 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Poids | 4.8 kg | 5.8 kg | 6.9 kg | 8 kg | 9.1 kg | 10.2 kg |
| Protection anti-écartement | – | – | – | – | Sangle | Sangle |
| Surface de base | 0,69 m × 0,42 m | 0,84 m × 0,44 m | 0,99 m × 0,46 m | 1,14 m × 0,49 m | 1,28 m × 0,51 m | 1,44 m × 0,54 m |
| hauteur d'échelle verticale | 1.22 m | 1.43 m | 1.65 m | 1.86 m | 2.08 m | 2.29 m |

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 14.5.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.