



## Nova S

Un classique pour une stabilité optimale et un travail confortable avec porte-outils pratique et assemblage marches-montants breveté ultra-résistant.

### Description du produit

- Un classique pour une stabilité optimale et un travail confortable avec porte-outils pratique et assemblage marches-montants breveté ultra-résistant.
- Plate-forme de grande surface avec stries antidérapantes.
- Bac porte-outils pratique avec beaucoup d'espace pour les outils et les petites pièces.
- Marches avec surfaces d'appui de 80 mm de profondeur.
- Système anti-écartement par des sangles en Perlon ultra-résistantes avec patte de fixation cousue, à partir des 7 marches.
- Construction de marches brevetée : robustes, stables, résistantes, assemblage marches montant serti.
- Stabilité optimale de la plate-forme assurée par profilés alu extrudés double paroi.
- Deux bras de sécurité en profilé extrudé.
- Grande stabilité grâce à des sabots antidérapants en plastique.
- Profil de marche fermé et tube de guidage intégré.





## Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie  
 « professional »

## Caractéristiques du produit

Bac porte-outils <b>Plastique</b>	Charge <b>max. 150 kg</b>	Ecartement vertical entre les échelons / marches <b>216 mm</b>	Garantie <b>10 ans</b>	Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort <b>48mm / 48mm</b>
Largeur de plate-forme <b>250 mm</b>	Liaison montant-marches / échelons rivetée <b>sertie</b>	Longueur de plate-forme <b>250 mm</b>	Matériau <b>Aluminium naturel</b>	Normes <b>EN 131 professional</b>
Profondeur des marches <b>80 mm</b>	Revêtement <b>naturel</b>	Section des montants <b>48 mm</b>	Section des montants <b>48 mm</b>	Type d'échelon / de marche <b>nervuré</b>
certification-mark-pf				TÜV-SÜD

## Variantes de produits

Référence <b>42453</b>	Référence <b>42454</b>	Référence <b>42455</b>
Cotes de transport <b>1.350 mm × 420 mm × 120 mm</b>	Cotes de transport <b>1.580 mm × 440 mm × 120 mm</b>	Cotes de transport <b>1.810 mm × 470 mm × 120 mm</b>
Hauteur de plate-forme <b>0.61 m</b>	Hauteur de plate-forme <b>0.83 m</b>	Hauteur de plate-forme <b>1.05 m</b>
Hauteur de travail <b>2.6 m</b>	Hauteur de travail <b>2.85 m</b>	Hauteur de travail <b>3.05 m</b>



Largeur extérieure, inférieure <b>0.42 m</b>	Largeur extérieure, inférieure <b>0.44 m</b>	Largeur extérieure, inférieure <b>0.46 m</b>
Longueur d'échelle <b>1.34 m</b>	Longueur d'échelle <b>1.57 m</b>	Longueur d'échelle <b>1.8 m</b>
Nombre de marches avec plate-forme <b>3</b>	Nombre de marches avec plate-forme <b>4</b>	Nombre de marches avec plate-forme <b>5</b>
Poids <b>4.8 kg</b>	Poids <b>5.8 kg</b>	Poids <b>6.9 kg</b>
Surface de base <b>0,69 m × 0,42 m</b>	Surface de base <b>0,84 m × 0,44 m</b>	Surface de base <b>0,99 m × 0,46 m</b>
hauteur d'échelle verticale <b>1.22 m</b>	hauteur d'échelle verticale <b>1.43 m</b>	hauteur d'échelle verticale <b>1.65 m</b>
Référence <b>42456</b>	Référence <b>42457</b>	Référence <b>42458</b>
Cotes de transport <b>2.060 mm × 490 mm × 120 mm</b>	Cotes de transport <b>2.270 mm × 520 mm × 120 mm</b>	Cotes de transport <b>2.500 mm × 540 mm × 120 mm</b>
Hauteur de plate-forme <b>1.26 m</b>	Hauteur de plate-forme <b>1.48 m</b>	Hauteur de plate-forme <b>1.7 m</b>
Hauteur de travail <b>3.25 m</b>	Hauteur de travail <b>3.5 m</b>	Hauteur de travail <b>3.7 m</b>
Largeur extérieure, inférieure <b>0.49 m</b>	Largeur extérieure, inférieure <b>0.51 m</b>	Largeur extérieure, inférieure <b>0.54 m</b>
Longueur d'échelle <b>2.03 m</b>	Longueur d'échelle <b>2.26 m</b>	Longueur d'échelle <b>2.49 m</b>



Nombre de marches avec plate-forme	Nombre de marches avec plate-forme	Nombre de marches avec plate-forme
<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Poids	Poids	Poids
<b>8 kg</b>	<b>9.1 kg</b>	<b>10.2 kg</b>
Surface de base	Protection anti-écartement	Protection anti-écartement
<b>1,14 m × 0,49 m</b>	<b>Sangle</b>	<b>Sangle</b>
hauteur d'échelle verticale	Surface de base	Surface de base
<b>1.86 m</b>	<b>1,28 m × 0,51 m</b>	<b>1,44 m × 0,54 m</b>
	hauteur d'échelle verticale	hauteur d'échelle verticale
	<b>2.08 m</b>	<b>2.29 m</b>