



## Saferstep B

La version confort pour une utilisation flexible ultra-sécurisée grâce à la technologie Safer Step et à une prise en main agréable.

### Description du produit

- La version confort pour une utilisation flexible ultra-sécurisée grâce à la technologie Safer Step et à une prise en main agréable.
- Marche avec technologie Safer Step de ZARGES, 80 mm de profondeur.
- Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Charnières en aluminium moulé sous pression.
- Système anti-écartement par sangles en Perlon.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.
- Hauteurs de travail maximales par accès de 280 mm de hauteur.



### Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

### Caractéristiques du produit

Charge <b>max. 150 kg</b>	Ecartement vertical entre les échelons / marches <b>265 mm</b>	Garantie <b>10 ans</b>	Liaison montant-marches / échelons rivetée <b>sertie</b>	Matériaux <b>Aluminium naturel</b>



Normes <b>EN 131 professional</b>	Profondeur des marches <b>80 mm</b>	Protection anti-écartement <b>Sangle</b>	Revêtement <b>anodisé</b>	Section des montants <b>68 mm</b>
Type d'échelon / de marche <b>Safer Step</b>	certification-mark-pf <b>TÜV-SÜD</b>			

## Variantes de produits

Référence <b>41303</b>	Référence <b>41304</b>	Référence <b>41305</b>
Cotes de transport <b>875 mm × 445 mm × 230 mm</b>	Cotes de transport <b>1.153 mm × 475 mm × 230 mm</b>	Cotes de transport <b>1.425 mm × 505 mm × 230 mm</b>
Hauteur de travail <b>2.3 m</b>	Hauteur de travail <b>2.55 m</b>	Hauteur de travail <b>2.8 m</b>
Largeur extérieure, inférieure <b>0.44 m</b>	Largeur extérieure, inférieure <b>0.47 m</b>	Largeur extérieure, inférieure <b>0.5 m</b>
Longueur d'échelle <b>0.88 m</b>	Longueur d'échelle <b>1.15 m</b>	Longueur d'échelle <b>1.42 m</b>
Nombre de marches <b>2 × 3</b>	Nombre de marches <b>2 × 4</b>	Nombre de marches <b>2 × 5</b>
Poids <b>4.6 kg</b>	Poids <b>6.1 kg</b>	Poids <b>7.6 kg</b>
Surface de base <b>0,8 m × 0,44 m</b>	Surface de base <b>0,99 m × 0,47 m</b>	Surface de base <b>1,18 m × 0,5 m</b>
hauteur d'échelle verticale <b>0.8 m</b>	hauteur d'échelle verticale <b>1.06 m</b>	hauteur d'échelle verticale <b>1.32 m</b>



Référence	Référence	Référence
<b>41306</b>	<b>41307</b>	<b>41308</b>
Cotes de transport <b>1.705 mm × 535 mm × 230 mm</b>	Cotes de transport <b>1.985 mm × 565 mm × 230 mm</b>	Cotes de transport <b>2.275 mm × 595 mm × 230 mm</b>
Hauteur de travail <b>3.05 m</b>	Hauteur de travail <b>3.3 m</b>	Hauteur de travail <b>3.6 m</b>
Largeur extérieure, inférieure <b>0.53 m</b>	Largeur extérieure, inférieure <b>0.56 m</b>	Largeur extérieure, inférieure <b>0.59 m</b>
Longueur d'échelle <b>1.7 m</b>	Longueur d'échelle <b>1.98 m</b>	Longueur d'échelle <b>2.27 m</b>
Nombre de marches <b>2 × 6</b>	Nombre de marches <b>2 × 7</b>	Nombre de marches <b>2 × 8</b>
Poids <b>9.3 kg</b>	Poids <b>10.9 kg</b>	Poids <b>12.7 kg</b>
Surface de base <b>1,38 m × 0,53 m</b>	Surface de base <b>1,58 m × 0,56 m</b>	Surface de base <b>1,77 m × 0,59 m</b>
hauteur d'échelle verticale <b>1.58 m</b>	hauteur d'échelle verticale <b>1.84 m</b>	hauteur d'échelle verticale <b>2.1 m</b>
Référence	Référence	Référence
<b>41310</b>	<b>41312</b>	<b>41314</b>
Cotes de transport <b>2.835 mm × 655 mm × 230 mm</b>	Cotes de transport <b>3.390 mm × 715 mm × 230 mm</b>	Cotes de transport <b>3.950 mm × 775 mm × 230 mm</b>
Hauteur de travail <b>4.15 m</b>	Hauteur de travail <b>4.65 m</b>	Hauteur de travail <b>5.2 m</b>



Largeur extérieure, inférieure <b>0.65 m</b>	Largeur extérieure, inférieure <b>0.71 m</b>	Largeur extérieure, inférieure <b>0.77 m</b>
Longueur d'échelle <b>2.83 m</b>	Longueur d'échelle <b>3.39 m</b>	Longueur d'échelle <b>3.95 m</b>
Nombre de marches <b>2 × 10</b>	Nombre de marches <b>2 × 12</b>	Nombre de marches <b>2 × 14</b>
Poids <b>16.4 kg</b>	Poids <b>20.3 kg</b>	Poids <b>24.4 kg</b>
Surface de base <b>2,16 m × 0,65 m</b>	Surface de base <b>2,55 m × 0,71 m</b>	Surface de base <b>2,95 m × 0,77 m</b>
hauteur d'échelle verticale <b>2.62 m</b>	hauteur d'échelle verticale <b>3.15 m</b>	hauteur d'échelle verticale <b>3.67 m</b>
Référence <b>41316</b>		
Cotes de transport <b>4.510 mm × 830 mm × 230 mm</b>		
Hauteur de travail <b>5.7 m</b>		
Largeur extérieure, inférieure <b>0.83 m</b>		
Longueur d'échelle <b>4.51 m</b>		
Nombre de marches <b>2 × 16</b>		
Poids		



**28.8 kg**

Surface de base

**3,34 m × 0,83 m**

hauteur d'échelle verticale

**4.21 m**