



Comfortstep B

Les bords avant rembourrés des marches protègent les tibias et rendent les travaux de longue durée en hauteur nettement plus agréables.

Description du produit

- Les bords avant rembourrés des marches protègent les tibias et rendent les travaux de longue durée en hauteur nettement plus agréables.
- Marches profondes avec arête avant de la marche rembourrée pour une station debout confortable.
- Des marches de 80 mm de profondeur, dotées d'un rebord avant rembourré, protègent les tibias.
- Patins antidérapants à deux composants avec une large surface d'appui.
- Des mains propres grâce à des montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue – durables et résistantes à l'usure.
- Une conception robuste pour une utilisation quotidienne : profilés en aluminium extrudé.
- Assemblage marches montants vissé.



Conseils et particularités

Confort maximal par garnissage des marches.

Conforme à la norme EN 131, catégorie

« professional »

Caractéristiques du produit



Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	250 mm
Garantie	10 ans
Liaison montant-marches / échelons rivetée	vissée
Matériau	Aluminium naturel
Normes	EN 131 professional
Profondeur des marches	80 mm
Protection anti-écartement	Sangle
Revêtement	anodisé
Type d'échelon / de marche	Arête avant des marches gainée

Variantes de produits

	41432	41433	41434	41435	41436	41437
Cotes de transport	840 mm × ca. 450 mm × 174 mm	1.110 mm × ca. 480 mm × 174 mm	1.380 mm × ca. 510 mm × 174 mm	1.650 mm × ca. 540 mm × 174 mm	1.920 mm × 560 mm × 174 mm	ca. 2.190 mm × 590 mm × 174 mm
Hauteur de travail	2.25 m	2.5 m	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m
Largeur extérieure, inférieure	0.45 m	0.48 m	0.51 m	0.54 m	0.56 m	0.59 m
Longueur d'échelle	0.84 m	1.11 m	1.38 m	1.65 m	1.92 m	2.19 m
Nombre de marches	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8
Poids	4.4 kg	5.8 kg	7.3 kg	8.8 kg	10.3 kg	12.2 kg
Section des montants	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm	48 mm
Surface de base	0,75 m × 0,45 m	0,95 m × 0,48 m	1,15 m × 0,51 m	1,35 m × 0,54 m	1,55 m × 0,56 m	1,76 m × 0,59 m
hauteur d'échelle verticale	0.75 m	1 m	1.25 m	1.5 m	1.75 m	2 m



	41438	41430
Cotes de transport	2.725 mm × 650 mm × 174 mm	3.000 mm × 680 mm × 174 mm
Hauteur de travail	4 m	4.25 m
Largeur extérieure, inférieure	0.65 m	0.68 m
Longueur d'échelle	2.72 m	2.99 m
Nombre de marches	2 × 10	2 × 11
Poids	15.8 kg	17.6 kg
Section des montants	48 mm	48 mm
Surface de base	2,16 m × 0,65 m	2,36 m × 0,68 m
hauteur d'échelle verticale	2.5 m	2.75 m

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 14.5.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.