



Nova B

Équipement flexible pour une ascension sécurisée et des hauteurs jusqu'à 3,65 mètres.

Description du produit

- Équipement flexible pour une ascension sécurisée et des hauteurs jusqu'à 3,65 mètres.
- Construction de marches brevetée : robustes, stable, résistantes, assemblage marches montant serti.
- Marches avec surfaces d'appui de 80 mm de profondeur.
- Système anti-écartement assuré par des sangles en perlon avec patte de fixation cousue.
- Robuste charnière en acier.
- Grande stabilité grâce à des sabots antidérapants en plastique.
- Profil de marche fermé et tube de guidage intégré.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie

« professional »

Caractéristiques du produit

Charge max. 150 kg	Ecartement vertical entre les échelons / marches 216 mm	Garantie 10 ans	Liaison montant-marches / échelons rivetée sertie	Matériau Aluminium naturel
Normes	Profondeur des	Protection anti-	Revêtement	Section des montants



EN 131 professional	marches 80 mm	écartement Sangle	naturel	48 mm
Type d'échelon / de marche nervuré	certification-mark-pf TÜV-SÜD			

Variantes de produits

Référence 42463	Référence 42464	Référence 42465
Cotes de transport 680 mm × 440 mm × 140 mm	Cotes de transport 920 mm × 470 mm × 140 mm	Cotes de transport 1.150 mm × 490 mm × 140 mm
Hauteur de travail 2.1 m	Hauteur de travail 2.3 m	Hauteur de travail 2.55 m
Largeur extérieure, inférieure 0.44 m	Largeur extérieure, inférieure 0.47 m	Largeur extérieure, inférieure 0.48 m
Longueur d'échelle 0.68 m	Longueur d'échelle 0.91 m	Longueur d'échelle 1.15 m
Nombre de marches 2 × 3	Nombre de marches 2 × 4	Nombre de marches 2 × 5
Poids 5.8 kg	Poids 8.1 kg	Poids 10.2 kg
Surface de base 0,6 m × 0,44 m	Surface de base 0,74 m × 0,47 m	Surface de base 0,91 m × 0,49 m
hauteur d'échelle verticale 0.64 m	hauteur d'échelle verticale 0.85 m	hauteur d'échelle verticale 1.07 m



Référence	Référence	Référence
42466	42467	42468
Cotes de transport	Cotes de transport	Cotes de transport
1.380 mm × 520 mm × 140 mm	1.610 mm × 540 mm × 140 mm	1.840 mm × 620 mm × 170 mm
Hauteur de travail	Hauteur de travail	Hauteur de travail
2.75 m	3 m	3.2 m
Largeur extérieure, inférieure	Largeur extérieure, inférieure	Largeur extérieure, inférieure
0.52 m	0.54 m	0.56 m
Longueur d'échelle	Longueur d'échelle	Longueur d'échelle
1.37 m	1.61 m	1.84 m
Nombre de marches	Nombre de marches	Nombre de marches
2 × 6	2 × 7	2 × 8
Poids	Poids	Poids
12.4 kg	14.6 kg	16.9 kg
Surface de base	Surface de base	Surface de base
1,1 m × 0,52 m	1,27 m × 0,54 m	1,43 m × 0,56 m
hauteur d'échelle verticale	hauteur d'échelle verticale	hauteur d'échelle verticale
1.29 m	1.5 m	1.72 m

Référence
42470
Cotes de transport
2.300 mm × 610 mm × 140 mm
Hauteur de travail
3.65 m
Largeur extérieure, inférieure



0.61 m

Longueur d'échelle

2.3 m

Nombre de marches

2 × 10

Poids

21.5 kg

Surface de base

1,78 m × 0,61 m

hauteur d'échelle verticale

2.15 m