FICHE TECHNIQUE

Scana B

Léger, robuste, rapide : le modèle d'entrée de gamme anodisé pour une utilisation occasionnelle.













DESCRIPTION DU PRODUIT

- Léger, robuste, rapide : le modèle d'entrée de gamme anodisé pour une utilisation occasionnelle.
- Des mains propres grâce à des montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Montée et descente faciles grâce à des marches de 80 mm de profondeur.
- Sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue – durables et résistantes à l'usure.

CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	216 mm

Propriété	Valeur
Garantie	10 ans
Liaison montant-marches / échelons rivetée	rivetées
Matériau	Aluminium naturel
Normes	EN 131 professional
Profondeur des marches	80 mm
Protection anti-écartement	Sangle
Revêtement	anodisé
Section des montants	40 mm
Type d'échelon / de marche	nervuré

VARIANTES DE PRODUITS

	44203	44204	44205	44206	44207
Cotes de transport	710 mm × 430 mm × 160 mm	940 mm × 460 mm × 160 mm	1.170 mm × 480 mm × 160 mm	1.400 mm × 500 mm × 160 mm	1.630 mm × 530 mm × 160 mm
Hauteur de travail	2.2 m	2.45 m	2.65 m	2.85 m	3.1 m
Largeur extérieure, inférieure	0.43 m	0.45 m	0.48 m	0.5 m	0.52 m
Longueur d'échelle	0.71 m	0.94 m	1.17 m	1.4 m	1.66 m
Nombre de marches	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7
Poids	3 kg	3.8 kg	4.8 kg	5.8 kg	6.8 kg
Surface de base	0,59 m × 0,43 m	0,76 m × 0,45 m	0,91 m × 0,48 m	1,1 m × 0,5 m	1,28 m × 0,52 m
hauteur d'échelle verticale	0.66 m	0.87 m	1.09 m	1.3 m	1.52 m

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

ACCESSOIRES 2



Boîtier porte-outils
Référence 40920



Support d'échelle, verrouillable.
Référence 40998

PIÈCES DÉTACHÉES 2



Autocollant d'instructions d'utilisation
Référence 800606



Sabot extérieur
Référence 800266

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr
Efficace 12.11.2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.