



Coni B

Pour tous ceux qui souhaitent prendre de la hauteur: montée en souplesse avec jusqu'à 20 échelons pour une hauteur de travail atteignant 6,70 m.

Description du produit

- Pour tous ceux qui souhaitent prendre de la hauteur: montée en souplesse avec jusqu'à 20 échelons pour une hauteur de travail atteignant 6,70 m.
- Echelons en alliage léger (30 x 30 mm) avec surfaces antidérapantes striées.
- Charnières en acier vissées robustes et stables.
- Système anti-écartement composé de deux sangles en polyester haute résistance, fixées à l'échelon de manière à empêcher toute torsion.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Renforcement supplémentaire grâce à des stabilisateurs au niveau de l'échelon inférieur.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.



Conseils et particularités

Les escabeaux doubles permettent une hauteur de travail maximale de 6,70 m.

Conforme à la norme EN 131, catégorie
« professionnel »

Caractéristiques du produit



Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm
Garantie	10 ans
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Matériau	Aluminium naturel
Normes	EN 131 professional
Profondeur des marches	30 mm
Protection anti-écartement	Sangle
Revêtement	naturel
Type d'échelon / de marche	nervuré

Variantes de produits

	40274	40275	40311	40277	40312	40313
Cotes de transport	1.250 mm × 480 mm × 170 mm	1.530 mm × 510 mm × 170 mm	1.810 mm × ca. 540 mm × ca. 170 mm	ca. 2.090 mm × 570 mm × ca. 170 mm	ca. 2.370 mm × ca. 600 mm × ca. 170 mm	ca. 2.930 mm × ca. 660 mm × ca. 170 mm
Hauteur de travail	2.5 m	2.75 m	3 m	3.25 m	3.55 m	4.05 m
Largeur extérieure, inférieure	0.48 m	0.51 m	0.54 m	0.57 m	0.6 m	0.66 m
Longueur d'échelle	1.25 m	1.53 m	1.81 m	2.09 m	2.36 m	2.92 m
Nombre d'échelons	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8	2 × 10
Poids	4.4 kg	5.8 kg	6.8 kg	7.3 kg	9 kg	11.1 kg
Section des montants	50 mm	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm
Surface de base	0,78 m × 0,48 m	0,93 m × 0,51 m	1,07 m × 0,54 m	1,22 m × 0,57 m	1,36 m × 0,6 m	1,65 m × 0,66 m
hauteur d'échelle verticale	1.2 m	1.46 m	1.73 m	1.99 m	2.3 m	2.83 m



	40314	40315	40316	40320	40317
Cotes de transport	ca. 3.490 mm × ca. 720 mm × ca. 170 mm	ca. 4.050 mm × ca. 780 mm × ca. 175 mm	ca. 4.610 mm × ca. 840 mm × ca. 190 mm	ca. 5.170 mm × ca. 900 mm × ca. 200 mm	ca. 5.730 mm × ca. 960 mm × ca. 200 mm
Hauteur de travail	4.6 m	5.1 m	5.65 m	6.15 m	6.7 m
Largeur extérieure, inférieure	0.72 m	0.78 m	0.84 m	0.9 m	0.96 m
Longueur d'échelle	3.48 m	4.04 m	4.61 m	5.17 m	5.73 m
Nombre d'échelons	2 × 12	2 × 14	2 × 16	2 × 18	2 × 20
Poids	13.3 kg	17.2 kg	21.2 kg	25.6 kg	29.8 kg
Section des montants	58 mm	62 mm	68 mm	73 mm	73 mm
Surface de base	1,94 m × 0,72 m	2,24 m × 0,78 m	2,54 m × 0,84 m	2,84 m × 0,9 m	3,13 m × 0,96 m
hauteur d'échelle verticale	3.37 m	3.91 m	4.45 m	5 m	5.54 m

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 14.5.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.