EFA B

Pour une utilisation flexible dans l'environnement électrique et chimique et les travaux sous tension.

Description du produit

- Pour une utilisation flexible dans l'environnement électrique et chimique et les travaux sous tension.
- Montants et échelons en matière plastique renforcée de fibres de verre pour une résistance chimique particulièrement élevée.
- Satisfait au contrôle haute tension pour les échelles en matériaux isolants selon DIN EN 61 478 et VDE 0682 section 6.5 catégorie 1/30 KV.
- Résistance au vieillissement selon DIN EN ISO 4892-2.
- Adéquat pour les travaux sous tension (1000 V CA, 1500 V CC).
- Montants et échelons (30 x 30 mm) en résine renforcée de fibre de verre pour une résistance particulièrement grande aux produits chimiques et aux tensions électriques.
- Système anti-écartement par sangles en Perlon.
- Sabots en plastique interchangeables, antidérapants. Fixation: vissée sur les montants.

Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Charge **max. 150 kg**	Ecartement vertical entre les échelons / marches **265 mm**	Garantie **10 ans**	Matériau **GFK**	Normes **EN 131 professional**
Profondeur des marches **30 mm**	Protection anti-écartement **Sangle**	Section des montants **58 mm**	Type d'échelon / de marche **nervuré**	

Variantes de produits

Référence **41261**	Référence **41256**	Référence **41257**
Cotes de transport **1.350 mm × 480 mm × 162 mm**	Cotes de transport **1.900 mm × 540 mm × 162 mm**	Cotes de transport **2.460 mm × 600 mm × 162 mm**
Hauteur de travail **2.6 m**	Hauteur de travail **3.1 m**	Hauteur de travail **3.65 m**
Largeur extérieure, inférieure **0.48 m**	Largeur extérieure, inférieure **0.54 m**	Largeur extérieure, inférieure **0.6 m**
Longueur d'échelle **1.32 m**	Longueur d'échelle **1.88 m**	Longueur d'échelle **2.44 m**
Nombre d'échelons **2 × 4**	Nombre d'échelons **2 × 6**	Nombre d'échelons **2 × 8**
Poids **7.5 kg**	Poids **10.5 kg**	Poids **13.8 kg**
Surface de base **1,08 m × 0,48 m**	Surface de base **1,31 m × 0,54 m**	Surface de base **1,66 m × 0,6 m**
hauteur d'échelle verticale	hauteur d'échelle verticale	hauteur d'échelle verticale

1.27 m	1.82 m	2.35 m
Référence **41258**	Référence **41260**	
Cotes de transport **3.000 mm × 660 mm × 160 mm**	Cotes de transport **4.150 mm × 770 mm × 160 mm**	
Hauteur de travail **4.15 m**	Hauteur de travail **5.2 m**	
Largeur extérieure, inférieure **0.65 m**	Largeur extérieure, inférieure **0.77 m**	
Longueur d'échelle **3 m**	Longueur d'échelle **4.12 m**	
Nombre d'échelons **2 × 10**	Nombre d'échelons **2 × 14**	
Poids **17 kg**	Poids **24.6 kg**	
Surface de base **2,01 m × 0,66 m**	Surface de base **2,7 m × 0,78 m**	
hauteur d'échelle verticale **2.89 m**	hauteur d'échelle verticale **3.95 m**	