EFAmix B

La solution optimale pour une utilisation dans l'environnement électrique et chimique avec un poids particulièrement faible.

Description du produit

- La solution optimale pour une utilisation dans l'environnement électrique et chimique avec un poids particulièrement faible.
- Grande protection en cas de travaux sur les installations électriques grâce aux montants isolants en résine renforcée par fibre de verre.
- Satisfait au contrôle haute tension pour les échelles en matériaux isolants selon DIN EN 61 478 et VDE 0682 section 6.5 catégorie 1/30 KV.
- Station debout sûre sur de larges échelons antidérapants en alliage léger de 60 mm de profondeur.
- Système anti-écartement par sangles en Perlon.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Robuste charnière en acier.
- Sabots en plastique interchangeables, antidérapants. Fixation: vissée sur les montants.

Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Charge **max. 150 kg**	Ecartement vertical entre les échelons / marches **265 mm**	Garantie **10 ans**	Liaison montant-marches / échelons rivetée **sertie**	Matériau **Alu / plastique**
Normes **EN 131 professional**	Profondeur des marches **60 mm**	Protection anti-écartement **Sangle**	Section des montants **58 mm**	Type d'échelon / de marche **nervuré**

Variantes de produits

Référence **41165**	Référence **41166**	Référence **41167**
Cotes de transport **1.344 mm × 480 mm × 162 mm**	Cotes de transport **1.625 mm × 510 mm × 162 mm**	Cotes de transport **1.904 mm × 540 mm × 162 mm**
Hauteur de travail **2.6 m**	Hauteur de travail **2.85 m**	Hauteur de travail **3.1 m**
Largeur extérieure, inférieure **0.47 m**	Largeur extérieure, inférieure **0.5 m**	Largeur extérieure, inférieure **0.53 m**
Longueur d'échelle **1.34 m**	Longueur d'échelle **1.62 m**	Longueur d'échelle **1.9 m**
Nombre d'échelons **2 × 4**	Nombre d'échelons **2 × 5**	Nombre d'échelons **2 × 6**
Poids **7.8 kg**	Poids **9.6 kg**	Poids **11.4 kg**
Surface de base **0,96 m × 0,48 m**	Surface de base **1,13 m × 0,51 m**	Surface de base **1,31 m × 0,54 m**

hauteur d'échelle verticale **1.29 m**	hauteur d'échelle verticale **1.55 m**	hauteur d'échelle verticale **1.82 m**
Référence **41168**	Référence **41169**	Référence **41170**
Cotes de transport **2.464 mm × 600 mm × 162 mm**	Cotes de transport **3.024 mm × 660 mm × 162 mm**	Cotes de transport **3.584 mm × 720 mm × 162 mm**
Hauteur de travail **3.65 m**	Hauteur de travail **4.15 m**	Hauteur de travail **4.7 m**
Largeur extérieure, inférieure **0.59 m**	Largeur extérieure, inférieure **0.65 m**	Largeur extérieure, inférieure **0.71 m**
Longueur d'échelle **2.46 m**	Longueur d'échelle **3.02 m**	Longueur d'échelle **3.58 m**
Nombre d'échelons **2 × 8**	Nombre d'échelons **2 × 10**	Nombre d'échelons **2 × 12**
Poids **14.8 kg**	Poids **18.8 kg**	Poids **22.5 kg**
Surface de base **1,81 m × 0,6 m**	Surface de base **2,17 m × 0,66 m**	Surface de base **2,55 m × 0,72 m**
hauteur d'échelle verticale **2.33 m**	hauteur d'échelle verticale **2.86 m**	hauteur d'échelle verticale **3.38 m**