



Skymaster X

Convertible pour les tâches difficiles avec un plus en matière de sécurité.

Description du produit


- Convertible pour les tâches difficiles avec un plus en matière de sécurité.
- Peut s'utiliser dans des escaliers (références 41536-41540).
- Une liaison rigide.
- Plan supérieur utilisable séparément comme échelle d'appui simple (référence 41536-41540).
- Système anti-écartement composé de sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue.
- Fixation optimale des guides de coulisse par une construction solidaire du montant.
- Le système de verrouillage et les ferrures de guidage se remplacent par vissage.
- Sabots en plastique interchangeable antidérapants.
- Échelons et montants en profilé d'aluminium extrudé.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit



Assemblage rigide	unilatéral
Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm
Garantie	10 ans
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Matériau	Aluminium naturel
Normes	EN 131 professional
Profondeur des marches	30 mm
Revêtement	naturel
Type d'échelon / de marche	nervuré

Variantes de produits

	41536	41537	41538	41539	41540	41542
Cotes de transport	1.880 mm × 500 mm × 180 mm	2.160 mm × 500 mm × 180 mm	2.440 mm × 500 mm × 200 mm	2.730 mm × 500 mm × 200 mm	3.010 mm × 500 mm × 210 mm	3.590 mm × 500 mm × 230 mm
Hauteur de travail comme échelle d'appui à trois plans	5 m	5.8 m	6.65 m	7.45 m	7.7 m	9.35 m
Longueur d'échelle déployée comme échelle d'appui à 3 plans	4.1 m	5 m	5.8 m	6.7 m	6.9 m	8.6 m
Longueur d'échelle d'appui à 2 plans et d'escabeau double avec plan emboîtable	3 m	3.6 m	4.1 m	4.7 m	4.95 m	6.1 m
Longueur d'échelle, repliée	1.9 m	2.2 m	2.45 m	2.7 m	3 m	3.55 m
Nombre d'échelons	3 × 6	3 × 7	3 × 8	3 × 9	3 × 10	3 × 12
Poids	13.8 kg	15 kg	17.5 kg	20 kg	25.2 kg	30.1 kg
Poutrelle transversale large	0.8 m	0.9 m	1 m	1.1 m	1.1 m	1.2 m



	41536	41537	41538	41539	41540	41542
Section des montants	68 mm	68 mm	73 mm	85 mm	85 mm	98 mm
	41544					
Cotes de transport	4.140 mm × 500 mm × 230 mm					
Hauteur de travail comme échelle d'appui à trois plans	10.4 m					
Longueur d'échelle déployée comme échelle d'appui à 3 plans	9.7 m					
Longueur d'échelle d'appui à 2 plans et d'escabeau double avec plan emboîtable	6.95 m					
Longueur d'échelle, repliée	4.15 m					
Nombre d'échelons	3 × 14					
Poids	37.9 kg					
Poutrelle transversale large	1.2 m					
Section des montants	98 mm					

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 1.7.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.