FICHE TECHNIQUE

Skymaster DX

Fonctionnalité et flexibilité élevée, équipement de base et rapport qualité/prix optimal.



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Fonctionnalité et flexibilité élevée, équipement de base et rapport qualité/prix optimal.
- Plan supérieur utilisable séparément comme échelle d'appui simple (références 44837-44840).
- Échelon triangulaire stable en profilé extrudé avec face d'appui horizontale en position de travail.
- Système anti-écartement composé de sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue.
- Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Ne peut pas être s'utiliser dans les escaliers.

CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm

Propriété	Valeur
Garantie	10 ans
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Matériau	Aluminium naturel
Normes	EN 131 professional
Profondeur des marches	38 mm
Revêtement	naturel
Type d'échelon / de marche	nervuré

VARIANTES DE PRODUITS

	44837	44838	44839	44840	44841	44842
Cotes de transport	2.130 mm × 500 mm × 170 mm	2.410 mm × 500 mm × 170 mm	2.690 mm × 500 mm × 190 mm	2.970 mm × 500 mm × 190 mm	3.270 mm × 500 mm × 200 mm	3.550 mm × 500 mm × 220 mm
Hauteur de travail comme échelle d'appui à trois plans	5.2 m	6 m	6.85 m	7.35 m	7.9 m	9 m
Longueur d'échelle déployée comme échelle d'appui à 3 plans	4.4 m	5.25 m	6.1 m	6.65 m	7.2 m	8.3 m
Longueur d'échelle d'appui à 2 plans et d'escabeau double avec plan emboîtable	3.25 m	3.85 m	4.4 m	4.65 m	5.25 m	5.8 m
Longueur d'échelle, repliée	2.14 m	2.42 m	2.7 m	2.98 m	3.26 m	3.54 m
Nombre d'échelons	3 × 7	3 × 8	3 × 9	3 × 10	3 × 11	3 × 12
Poids	13.8 kg	16.3 kg	18 kg	20.5 kg	22.3 kg	25.9 kg
Poutrelle transversale large	0.8 m	0.9 m	1 m	1.1 m	1.1 m	1.2 m
Section des montants	58 mm	68 mm	73 mm	73 mm	85 mm	85 mm

	44844
Cotes de transport	4.110 mm × 500 mm × 220 mm
Hauteur de travail comme échelle d'appui à trois plans	10.05 m
Longueur d'échelle déployée comme échelle d'appui à 3 plans	9.45 m
Longueur d'échelle d'appui à 2 plans et d'escabeau double avec plan emboîtable	6.654 m
Longueur d'échelle, repliée	4.1 m
Nombre d'échelons	3 × 14
Poids	31.5 kg
Poutrelle transversale large	1.2 m
Section des montants	98 mm

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

ACCESSOIRES 9



Appui mural / Extension de pied
Référence 40250



Boîtier porte-outils
Référence 40920



Fixation pour gouttière
Référence 40999



Pitons pour sol meuble
Référence 40939



Rallonge de montant
Référence 40922



Rallonge de montant pour traverses
Référence 41987 · 41989



Sacoche à outils
Référence 40300



Sangle d'amarrage
Référence 40960



Support d'échelle, verrouillable.
Référence 40998

PIÈCES DÉTACHÉES 9



Autocollant d'instructions d'utilisation
Référence 800605



Capuchon d'embout
Référence 824152 · 824153



Embase
Référence 800492



Embase
Référence 823981



Pièce de guidage
Référence 800352



Sabot extérieur
Référence 824242 · 824243



Sabot extérieur
Référence 800309



Sabot intérieur
Référence 824350 · 824302 · 824352 · +2



Système anti-écartement (sangle)
Référence 800328 · 800337 · 800329 · +3

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr
Efficace 11.11.2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.