



## Varioflex B

L'échelle spéciale qui offre une stabilité optimale sur les sols irréguliers, dans les escaliers et sur les paliers.

### Description du produit

- L'échelle spéciale qui offre une stabilité optimale sur les sols irréguliers, dans les escaliers et sur les paliers.
- Réglage millimétrique en continu et blocage sûr de chaque échelon d'échelle par poignées tournantes.
- Dimension du montant: 60 x 24 mm.
- Échelons et montants en profilé d'aluminium extrudé.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.



### Conseils et particularités

La solution optimale pour une utilisation sur un sol extrêmement difficile.

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professionnel »

### Caractéristiques du produit

Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm



Garantie	10 ans
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Matériau	Aluminium naturel
Place de réglage supplémentaire au niveau de la partie d'accès	0.4 m
Profondeur des marches	30 mm
Revêtement	naturel
Type d'échelon / de marche	nervuré

## Variantes de produits

	41936	41938
Cotes de transport	1.850 mm × 600 mm × 140 mm	2.410 mm × 650 mm × 140 mm
Hauteur de travail	3 m	3.55 m
Longueur d'échelle sans rallonge	1.8 m	2.35 m
Nombre d'échelons	2 × 6	2 × 8
Place de réglage supplémentaire au niveau de la pièce de renfort	1.3 m	1.85 m
Poids	12.5 kg	15.5 kg

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-fr](http://www.zarges.com/ch-fr)

Efficace 25.5.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.