Varioflex B

L'échelle spéciale qui offre une stabilité optimale sur les sols irréguliers, dans les escaliers et sur les paliers.

Description du produit

- L'échelle spéciale qui offre une stabilité optimale sur les sols irréguliers, dans les escaliers et sur les paliers.
- Réglage millimétrique en continu et blocage sûr de chaque échelon d'échelle par poignées tournantes.
- Dimension du montant: 60 x 24 mm.
- Échelons et montants en profilé d'aluminium extrudé.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.

Conseils et particularités

La solution optimale pour une utilisation sur un sol extrêmement difficile.
Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Charge	Ecartement vertical entre les échelons / marches	Garantie	Liaison montant-marches / échelons rivetée	Matériau

max. 150 kg	**265 mm**	**10 ans**	**sertie**	**Aluminium naturel**
Place de réglage supplémentaire au niveau de la partie d'accès **0.4 m**	Profondeur des marches **30 mm**	Revêtement **naturel**	Type d'échelon / de marche **nervuré**	

Variantes de produits

Référence **41936**	Référence **41938**
Cotes de transport **1.850 mm × 600 mm × 140 mm**	Cotes de transport **2.410 mm × 650 mm × 140 mm**
Hauteur de travail **3 m**	Hauteur de travail **3.55 m**
Longueur d'échelle sans rallonge **1.8 m**	Longueur d'échelle sans rallonge **2.35 m**
Nombre d'échelons **2 × 6**	Nombre d'échelons **2 × 8**
Place de réglage supplémentaire au niveau de la pièce de renfort **1.3 m**	Place de réglage supplémentaire au niveau de la pièce de renfort **1.85 m**
Poids **12.5 kg**	Poids **15.5 kg**