



Combimaster Plus X

Deux échelles en une : échelle double et coulissante pour une stabilité optimale.

Description du produit

- Deux échelles en une : échelle double et coulissante pour une stabilité optimale.
- Utilisable comme échelle coulissantes à 2 plans ou comme échelle accessible des deux côtés.
- Système anti-écartement composé de sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue.
- Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm
Garantie	10 ans



Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Matériau	Aluminium naturel
Normes	EN 131 professional
Profondeur des marches	30 mm
Revêtement	naturel
Type d'échelon / de marche	nervuré

Variantes de produits

	42566	42568	42570	42572	42574	42576
Cotes de transport	1.860 mm × 420 mm × 125 mm	2.420 mm × 420 mm × 125 mm	2.980 mm × 420 mm × 125 mm	3.540 mm × 420 mm × 135 mm	4.110 mm × 420 mm × 140 mm	4.670 mm × 420 mm × 150 mm
Hauteur de travail	3.8 m	4.9 m	5.7 m	6.8 m	7.9 m	9 m
Longueur d'échelle, déployée	2.98 m	4.1 m	4.94 m	6.06 m	7.19 m	8.31 m
Longueur d'échelle, repliée	1.86 m	2.42 m	2.98 m	3.54 m	4.1 m	4.67 m
Nombre d'échelons	2 × 6	2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16
Poids	7.9 kg	10.1 kg	12.8 kg	15.3 kg	20.2 kg	22 kg
Poutrelle transversale large	0.8 m	0.8 m	0.9 m	1 m	1.1 m	1.2 m
Section des montants	58 mm	58 mm	58 mm	73 mm	85 mm	98 mm
hauteur verticale comme échelle double	1.75 m	2.27 m	2.8 m	3.33 m	3.86 m	4.39 m

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 26.6.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.