



## Combimaster DX

Alternative abordable pour une utilisation universelle en tant qu'échelle double et coulissante.

### Description du produit

- Alternative abordable pour une utilisation universelle en tant qu'échelle double et coulissante.
- Échelon triangulaire stable en profilé extrudé avec face d'appui horizontale en position de travail.
- Utilisable comme échelle coulissantes à 2 plans ou comme échelle accessible des deux côtés.
- Système anti-écartement composé de sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue.
- Avec tube transversal pour plus de stabilité.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Montants et ferrures de guidage en profilés d'aluminium extrudés pour un maximum de sécurité.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.



### Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

### Caractéristiques du produit

Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg



Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm
Garantie	10 ans
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Matériau	Aluminium naturel
Normes	EN 131 professional
Profondeur des marches	38 mm
Revêtement	naturel
Surface de base	1,64 m × 0,89 m
Type d'échelon / de marche	nervuré

## Variantes de produits

	44868	44870	44872	44874
Cotes de transport	2.400 mm × 420 mm × 120 mm	2.970 mm × 430 mm × 120 mm	3.530 mm × 430 mm × 130 mm	4.090 mm × 430 mm × 135 mm
Hauteur de travail	4.9 m	5.7 m	6.8 m	7.6 m
Longueur d'échelle, déployée	3.82 m	4.94 m	6.06 m	6.9 m
Longueur d'échelle, repliée	2.4 m	2.98 m	3.54 m	4.1 m
Nombre d'échelons	2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14
Poids	10 kg	12.3 kg	15.3 kg	18.2 kg
Poutrelle transversale large	0.89 m	0.9 m	1 m	1.1 m
Section des montants	58 mm	68 mm	73 mm	85 mm
hauteur verticale comme échelle double	2.25 m	2.81 m	3.33 m	3.86 m



ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-fr](http://www.zarges.com/ch-fr)

Efficace 28.6.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.