



# Combimaster DX

Alternative abordable pour une utilisation universelle en tant qu'échelle double et coulissante.

## Description du produit

- Alternative abordable pour une utilisation universelle en tant qu'échelle double et coulissante.
- Échelon triangulaire stable en profilé extrudé avec face d'appui horizontale en position de travail.
- Utilisable comme échelle coulissantes à 2 plans ou comme échelle accessible des deux côtés.
- Système anti-écartement assuré par des sangles en perlon avec patte de fixation cousue.
- Avec tube transversal pour plus de stabilité.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Montants et ferrures de guidage en profilés d'alu extrudés pour un maximum de sécurité.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.



## Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

## Caractéristiques du produit

Charge <b>max. 150 kg</b>	Ecartement vertical entre les échelons / marches	Garantie <b>10 ans</b>	Liaison montant-marches / échelons rivetée	Matériaux <b>Aluminium naturel</b>
------------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------------------



	<b>265 mm</b>		<b>sertie</b>	
Normes <b>EN 131 professional</b>	Profondeur des marches <b>38 mm</b>	Revêtement <b>naturel</b>	Surface de base <b>1,64 m × 0,89 m</b>	Type d'échelon / de marche <b>nervuré</b>
certification-mark-pf <b>TÜV-SÜD</b>				

## Variantes de produits

Référence <b>44868</b>	Référence <b>44870</b>	Référence <b>44872</b>
Cotes de transport <b>2.400 mm × 420 mm × 120 mm</b>	Cotes de transport <b>2.970 mm × 430 mm × 120 mm</b>	Cotes de transport <b>3.530 mm × 430 mm × 130 mm</b>
Hauteur de travail <b>4.9 m</b>	Hauteur de travail <b>5.7 m</b>	Hauteur de travail <b>6.8 m</b>
Longueur d'échelle, déployée <b>3.82 m</b>	Longueur d'échelle, déployée <b>4.94 m</b>	Longueur d'échelle, déployée <b>6.06 m</b>
Longueur d'échelle, repliée <b>2.4 m</b>	Longueur d'échelle, repliée <b>2.98 m</b>	Longueur d'échelle, repliée <b>3.54 m</b>
Nombre d'échelons <b>2 × 8</b>	Nombre d'échelons <b>2 × 10</b>	Nombre d'échelons <b>2 × 12</b>
Poids <b>10 kg</b>	Poids <b>12.3 kg</b>	Poids <b>15.3 kg</b>
Poutrelle transversale large <b>0.89 m</b>	Poutrelle transversale large <b>0.9 m</b>	Poutrelle transversale large <b>1 m</b>



**ZARGES**

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:  
<https://www.zarges.com/ch-fr/produits/combimaster-dx>



Section des montants	Section des montants	Section des montants
<b>58 mm</b>	<b>68 mm</b>	<b>73 mm</b>
hauteur verticale comme échelle double	hauteur verticale comme échelle double	hauteur verticale comme échelle double
<b>2.25 m</b>	<b>2.81 m</b>	<b>3.33 m</b>
Référence		
<b>44874</b>		
Cotes de transport		
<b>4.090 mm × 430 mm × 135 mm</b>		
Hauteur de travail		
<b>7.6 m</b>		
Longueur d'échelle, déployée		
<b>6.9 m</b>		
Longueur d'échelle, repliée		
<b>4.1 m</b>		
Nombre d'échelons		
<b>2 × 14</b>		
Poids		
<b>18.2 kg</b>		
Poutrelle transversale large		
<b>1.1 m</b>		
Section des montants		
<b>85 mm</b>		
hauteur verticale comme échelle double		
<b>3.86 m</b>		