



Plazamax P

La solution d'accès éprouvée aux dimensions compactes à l'état replié et stabilité optimale grâce au revêtement en caoutchouc confortable.

Description du produit

- La solution d'accès éprouvée aux dimensions compactes à l'état replié et stabilité optimale grâce au revêtement en caoutchouc confortable.
- Arceau de sécurité avec bac de dépôt pratique, en option pour la variante à 3 marches, pour la variante à 4 ou 5 marches, l'arceau et les roulettes sur le plan d'appui sont montés de série.
- Grande surface de station debout : 230 x 360 mm.
- Marches pour une stabilité optimale et confortable, avec revêtement en caoutchouc.
- Dimensions particulièrement compactes à l'état replié.
- Extrémités de montants recouverts de capuchons en plastique.
- Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.



Conseils et particularités

Dimensions compactes pour le transport et le stockage.

Conforme à la norme EN 14183.

Caractéristiques du produit



Bac porte-outils Plastique	Charge max. 150 kg	Ecartement vertical entre les échelons / marches 250 mm	Garantie 10 ans	Largeur de plate-forme 360 mm
Longueur de plate- forme 230 mm	Matériau Aluminium naturel	Normes EN 14183	Profondeur des marches 230 mm	Revêtement naturel
Section des montants 70 mm	Type d'échelon / de marche Avec revêtement en caoutchouc anti-dérapant			

Variantes de produits

Référence 41927	Référence 41923	Référence 41928
Arceau de sécurité non	Arceau de sécurité non	Arceau de sécurité oui
Cotes de transport 560 mm × 500 mm × 90 mm	Cotes de transport 1.140 mm × 560 mm × 80 mm	Cotes de transport 1.140 mm × 570 mm × 130 mm
Hauteur de plate-forme 0.45 m	Hauteur de plate-forme 0.7 m	Hauteur de plate-forme 0.7 m
Hauteur de travail 2.45 m	Hauteur de travail 2.7 m	Hauteur de travail 2.7 m
Largeur extérieure, inférieure 0.48 m	Largeur extérieure, inférieure 0.56 m	Largeur extérieure, inférieure 0.56 m
Nombre de marches avec plate-forme 2	Nombre de marches avec plate-forme 3	Nombre de marches avec plate-forme 3



Poids 3.9 kg	Poids 6.6 kg	Poids 8.4 kg
Référence 41926	Référence 41925	
Arceau de sécurité oui	Arceau de sécurité oui	
Cotes de transport 1.450 mm × 580 mm × 140 mm	Cotes de transport 1.760 mm × 580 mm × 140 mm	
Hauteur de plate-forme 0.9 m	Hauteur de plate-forme 1.15 m	
Hauteur de travail 2.9 m	Hauteur de travail 3.15 m	
Largeur extérieure, inférieure 0.57 m	Largeur extérieure, inférieure 0.6 m	
Nombre de marches avec plate-forme 4	Nombre de marches avec plate-forme 5	
Poids 10.6 kg	Poids 12.8 kg	