




Plazatec P

La solution rapide et flexible peu encombrante lorsqu'elle est repliée lors du transport.

Description du produit

- La solution rapide et flexible peu encombrante lorsqu'elle est repliée lors du transport.
- Encombrement minimal pour le transport et le stockage.
- Travail confortable et sûr grâce à la grande surface de station debout.
- Marches antidérapantes striées en aluminium.
- Travail confortable et sûr grâce à la grande surface de station debout (largeur des marches 360 mm, profondeur des marches 230 mm).
- Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.
- Extrémités de montants recouvertes de capuchons en plastique.



Conseils et particularités

Dimensions compactes pour le transport et le stockage.

Conforme à la norme EN 14183.

Caractéristiques du produit

Arceau de sécurité	non
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	250 mm



Garantie	10 ans
Largeur de plate-forme	360 mm
Largeur extérieure, inférieure	0.48 m
Longueur de plate-forme	230 mm
Matériau	Aluminium naturel
Normes	EN 14183
Profondeur des marches	230 mm
Revêtement	naturel
Section des montants	70 mm
Type d'échelon / de marche	nervuré

Variantes de produits

	41920	41921
Cotes de transport	560 mm × 490 mm × 80 mm	780 mm × 490 mm × 80 mm
Hauteur de plate-forme	0.45 m	0.67 m
Hauteur de travail	2.45 m	2.67 m
Nombre de marches avec plate-forme	2	3
Poids	3.9 kg	6.6 kg

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 17.5.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.