



# Plazastep P

L'alternative flexible pour une stabilité optimale et un rapport prix-performances exceptionnel.

#### Description du produit

- L'alternative flexible pour une stabilité optimale et un rapport prix-performances exceptionnel.
- Dimensions particulièrement compactes à l'état replié.
- Marches sûres et confortables.
- Arceau de sécurité avec bac de dépôt pratique, en option pour la variante à 3 marches, pour la variante à 4 ou 5 marches, l'arceau et les roulettes sur le plan d'appui sont montés de série.
- N° de réf. 41493 et 41494 de série avec roulettes pour un déplacement aisé de l'escalier.
- Marches de 205 x 360 mm en alliage léger pour un Stand sûr et confortable.
- Extrémités de montants recouverts de capuchons en plastique.

### Conseils et particularités

Dimensions compactes pour le transport et le stockage.

Conforme à la norme EN 14183.

### Caractéristiques du produit









ZARGES GmbH Oberdorf 1 CH-8222 Beringen Tel: +41 (0) 52 682 06 00 Fax: +41 (0) 52 682 06 04 www.zarges.com/ch-fr schweiz@zarges.ch

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.

Efficace 5.12.2025





| Plastique                           | max. 150 kg                              | 220 mm          | 10 ans                              | 360 mm             |
|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------------|--------------------|
| Longueur de plate-<br>forme  205 mm | Matériau  Aluminium naturel              | Normes EN 14183 | Profondeur des<br>marches<br>205 mm | Revêtement naturel |
| Section des montants 68 mm          | Type d'échelon / de<br>marche<br>nervuré |                 |                                     |                    |

## Variantes de produits

| Référence 41491                               | Référence 41493  |
|---|--|
| Arceau de sécurité non                        | Arceau de sécurité  oui  |
| Cotes de transport  1.080 mm × 550 mm × 70 mm | Cotes de transport  1.070 mm × 550 mm × 110 mm   |
| Hauteur de plate-forme  0.66 m                | Hauteur de plate-forme  0.66 m   |
| Hauteur de travail  2.65 m                    | Hauteur de travail  2.65 m   |
| Largeur extérieure, inférieure  0.57 m        | Largeur extérieure, inférieure  0.57 m   |
| Nombre de marches avec plate-forme            | Nombre de marches avec plate-forme   |
| Poids 7 kg                                    | Poids 8.5 kg   |
|   | Arceau de sécurité non  Cotes de transport 1.080 mm × 550 mm × 70 mm  Hauteur de plate-forme 0.66 m  Hauteur de travail 2.65 m  Largeur extérieure, inférieure 0.57 m  Nombre de marches avec plate-forme 3  Poids |





| Référence<br>41494                             | Référence<br>41495                             |
|--|--|
| Arceau de sécurité  oui                        | Arceau de sécurité  oui                        |
| Cotes de transport  1.380 mm × 575 mm × 115 mm | Cotes de transport  1.710 mm × 630 mm × 140 mm |
| Hauteur de plate-forme  0.88 m                 | Hauteur de plate-forme  1.1 m                  |
| Hauteur de travail  2.9 m                      | Hauteur de travail 3.1 m                       |
| Largeur extérieure, inférieure  0.59 m         | Largeur extérieure, inférieure  0.6 m          |
| Nombre de marches avec plate-forme             | Nombre de marches avec plate-forme 5           |
| Poids 10.5 kg                                  | Poids 13 kg                                    |