



Plazastep P

L'alternative flexible pour une stabilité optimale et un rapport prix-performances exceptionnel.

Description du produit

- L'alternative flexible pour une stabilité optimale et un rapport prix-performances exceptionnel.
- Dimensions particulièrement compactes à l'état replié.
- Marches sûres et confortables.
- Arceau de sécurité avec bac de dépôt pratique, en option pour la variante à 3 marches, pour la variante à 4 ou 5 marches, l'arceau et les roulettes sur le plan d'appui sont montés de série.
- N° de réf. 41493 et 41494 de série avec roulettes pour un déplacement aisé de l'escalier.
- Marches de 205 x 360 mm en alliage léger pour un stand sûr et confortable.
- Extrémités de montants recouverts de capuchons en plastique.



Conseils et particularités

Dimensions compactes pour le transport et le stockage.

Conforme à la norme EN 14183.

Caractéristiques du produit

Bac porte-outils	Plastique
Charge	max. 150 kg



Ecartement vertical entre les échelons / marches	220 mm
Garantie	10 ans
Largeur de plate-forme	360 mm
Longueur de plate-forme	205 mm
Matériau	Aluminium naturel
Normes	EN 14183
Profondeur des marches	205 mm
Revêtement	naturel
Section des montants	68 mm
Type d'échelon / de marche	nervuré

Variantes de produits

	41490	41491	41493	41494	41495
Arceau de sécurité	non	non	oui	oui	oui
Cotes de transport	770 mm × 530 mm × 70 mm	1.080 mm × 550 mm × 70 mm	1.070 mm × 550 mm × 110 mm	1.380 mm × 575 mm × 115 mm	1.710 mm × 630 mm × 140 mm
Hauteur de plate-forme	0.44 m	0.66 m	0.66 m	0.88 m	1.1 m
Hauteur de travail	2.45 m	2.65 m	2.65 m	2.9 m	3.1 m
Largeur extérieure, inférieure	0.55 m	0.57 m	0.57 m	0.59 m	0.6 m
Nombre de marches avec plate-forme	2	3	3	4	5
Poids	4.7 kg	7 kg	8.5 kg	10.5 kg	13 kg

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 28.6.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.