



Escalier à palier mobile, accessible d'un seul côté, avec marches en caillebotis d'acier et plate- forme

La solution d'accès flexible avec marches en caillebotis pour une meilleure résistance au dérapage dans les locaux humides.



Description du produit

- La solution d'accès flexible avec marches en caillebotis pour une meilleure résistance au dérapage dans les locaux humides.
- Montage simple et rapide grâce à des nouveaux éléments de liaison.
- Mobile et rapidement disponible en raison de quatre roulettes de guidage à ressort (dont deux avec frein).
- Sécurité maximale grâce à un garde-corps trilatéral d'une hauteur de 1,00 m.
- Montée confortable grâce à des marches de 200 mm de profondeur.
- Grande plate-forme de station debout 600 x 800 mm.
- Charge maximale 150 kg.

Conseils et particularités



Rambarde des deux côtés selon EN 131-7 en option sur les montées.

Conforme à la norme EN 131-7.

Caractéristiques du produit

Charge max. 150 kg	Ecartement vertical entre les échelons / marches 240 mm	Garantie 10 ans	Hauteur du garde-corps 1000 mm	Largeur de plate-forme 600 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée soudées	Longueur de plate-forme 800 mm	Matériau Aluminium / acier galvanisé	Normes EN 131-7	Profondeur des marches 200 mm
Revêtement naturel	Type d'échelon / de marche Caillebotis			

Variantes de produits

Référence 41951	Référence 41952	Référence 41953
Cotes de transport 1.150 mm × 780 mm × 350 mm	Cotes de transport 1.350 mm × 830 mm × 410 mm	Cotes de transport 1.500 mm × 890 mm × 410 mm
Hauteur de plate-forme 0.72 m	Hauteur de plate-forme 0.96 m	Hauteur de plate-forme 1.2 m
Hauteur de travail 2.7 m	Hauteur de travail 2.95 m	Hauteur de travail 3.2 m
Nombre de marches avec plate-forme 3	Nombre de marches avec plate-forme 4	Nombre de marches avec plate-forme 5



Poids 41.5 kg	Poids 47.5 kg	Poids 53.6 kg
Surface de base 0,77 m × 1,27 m	Surface de base 0,82 m × 1,45 m	Surface de base 0,87 m × 1,63 m
Référence 41954	Référence 41955	Référence 41956
Cotes de transport 1.820 mm × 930 mm × 350 mm	Cotes de transport 1.920 mm × 990 mm × 350 mm	Cotes de transport 2.220 mm × 1.130 mm × 350 mm
Hauteur de plate-forme 1.44 m	Hauteur de plate-forme 1.68 m	Hauteur de plate-forme 1.92 m
Hauteur de travail 3.45 m	Hauteur de travail 3.7 m	Hauteur de travail 3.9 m
Nombre de marches avec plate-forme 6	Nombre de marches avec plate-forme 7	Nombre de marches avec plate-forme 8
Poids 59.7 kg	Poids 66 kg	Poids 72.9 kg
Surface de base 0,93 m × 1,81 m	Surface de base 0,98 m × 1,99 m	Surface de base 1,03 m × 2,17 m