# Escalier à palier mobile, accessible des deux côtés, avec marches en métal léger et plate-forme

Flexibilité maximale pour la montée et la descente, grande surface de travail sur les marches, stabilité garantie et grande mobilité grâce à quatre roulettes à ressort.

## Description du produit

- Flexibilité maximale pour la montée et la descente, grande surface de travail sur les marches, stabilité garantie et grande mobilité grâce à quatre roulettes à ressort.
- Montage simple et rapide grâce à des nouveaux éléments de liaison.
- Mobile et rapidement disponible en raison de quatre roulettes de guidage à ressort (dont deux avec frein).
- Sécurité maximale grâce à un garde-corps bilatéral d'une hauteur de 1,00 m.
- Montée confortable grâce à des marches de 200 mm de profondeur.
- Grande plate-forme de station debout 600 x 800 mm.
- Charge maximale 150 kg.

## Conseils et particularités

Rambarde des deux côtés selon EN 131-7 en option sur

les montées.

Conforme à la norme EN 131-7.

## Caractéristiques du produit

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Charge<br>**max. 150 kg** | Ecartement vertical entre les échelons / marches<br>**240 mm** | Garantie<br>**10 ans** | Hauteur du garde-corps<br>**1000 mm** | Largeur de plate-forme<br>**600 mm** |
| Liaison montant-marches / échelons rivetée<br>**soudées** | Longueur de plate-forme<br>**800 mm** | Matériau<br>**Aluminium naturel** | Normes<br>**EN 131-7** | Profondeur des marches<br>**200 mm** |
| Revêtement<br>**naturel** | Type d'échelon / de marche<br>**nervuré** | | | |

## Variantes de produits

| | | |
|---|---|---|
| Référence<br>**41981** | Référence<br>**41982** | Référence<br>**41983** |
| Cotes de transport<br>**1.300 mm × 820 mm × 470 mm** | Cotes de transport<br>**1.980 mm × 880 mm × 300 mm** | Cotes de transport<br>**1.850 mm × 940 mm × 440 mm** |
| Hauteur de plate-forme<br>**0.72 m** | Hauteur de plate-forme<br>**0.96 m** | Hauteur de plate-forme<br>**1.2 m** |
| Hauteur de travail<br>**2.7 m** | Hauteur de travail<br>**2.95 m** | Hauteur de travail<br>**3.2 m** |
| Nombre de marches | Nombre de marches | Nombre de marches |

| 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|
| Nombre de marches avec plate-forme<br>**2 × 3** | Nombre de marches avec plate-forme<br>**2 × 4** | Nombre de marches avec plate-forme<br>**2 × 5** |
| Poids<br>**31.2 kg** | Poids<br>**36 kg** | Poids<br>**41 kg** |
| Surface de base<br>**0,77 m × 1,51 m** | Surface de base<br>**0,82 m × 1,79 m** | Surface de base<br>**0,87 m × 2,06 m** |
| Référence<br>**41984** | Référence<br>**41985** | Référence<br>**41986** |
| Cotes de transport<br>**2.200 mm × 1.020 mm × 410 mm** | Cotes de transport<br>**2.250 mm × 1.060 mm × 410 mm** | Cotes de transport<br>**2.820 mm × 1.120 mm × 410 mm** |
| Hauteur de plate-forme<br>**1.44 m** | Hauteur de plate-forme<br>**1.68 m** | Hauteur de plate-forme<br>**1.92 m** |
| Hauteur de travail<br>**3.45 m** | Hauteur de travail<br>**3.7 m** | Hauteur de travail<br>**3.9 m** |
| Nombre de marches<br>**6** | Nombre de marches<br>**7** | Nombre de marches<br>**8** |
| Nombre de marches avec plate-forme<br>**2 × 6** | Nombre de marches avec plate-forme<br>**2 × 7** | Nombre de marches avec plate-forme<br>**2 × 8** |
| Poids<br>**46.2 kg** | Poids<br>**51.7 kg** | Poids<br>**57.5 kg** |
| Surface de base<br>**0,93 m × 2,34 m** | Surface de base<br>**0,98 m × 2,62 m** | Surface de base<br>**1,03 m × 2,9 m** |