



# ZAP Safemaster Plus S

La solution de préparation de commandes flexible pour une utilisation sur les rayonnages à grande mobilité, dimensions replié compactes et grand dépôt.

## Description du produit


- La solution de préparation de commandes flexible pour une utilisation sur les rayonnages à grande mobilité, dimensions replié compactes et grand dépôt.
- Plan d'accès avec poutrelle transversale, plan d'appui avec embase roulante, roulettes avec système de blocage (Ø 160 mm).
- Grâce à des charnières montées sur les deux renforts en diagonale, cette échelle est facile à replier et d'encombrement réduit.
- plate-forme de travail antidérapante en aluminium, env. 600 x 630 mm, avec rambarde de sécurité sur trois côtés.
- Train de roulement étroit. La largeur de l'embase roulante est réduite au minimum grâce à un lestage supplémentaire.
- Grande surface de dépose.



## Conseils et particularités

Grande stabilité grâce à la plate -forme en aluminium spacieuse de 600 x 630 mm avec garde-corps.

Conforme à la norme EN 131-7.



## Caractéristiques du produit


Bac porte-outils <b>Aluminium naturel</b>	Charge <b>max. 150 kg</b>	Garantie <b>10 ans</b>	Largeur de plate-forme <b>600 mm</b>	Longueur de plate-forme <b>630 mm</b>
Matériau plateforme <b>Tôle ondulée en alu</b>	Normes <b>EN 131-7</b>	Profondeur des marches <b>80 mm</b>	Type d'échelon / de marche <b>Safer Step</b>	

## Variantes de produits

Référence	Référence	Référence
<b>41201</b>	<b>41202</b>	<b>41203</b>
Cotes de transport <b>2.645 mm × 730 mm × 216 mm</b>	Cotes de transport <b>2.920 mm × 720 mm × 250 mm</b>	Cotes de transport <b>3.212 mm × 650 mm × 225 mm</b>
Hauteur de plate-forme <b>1 m</b>	Hauteur de plate-forme <b>1.3 m</b>	Hauteur de plate-forme <b>1.6 m</b>
Hauteur de travail <b>3 m</b>	Hauteur de travail <b>3.3 m</b>	Hauteur de travail <b>3.6 m</b>
Hauteur, garde-corps compris <b>2 m</b>	Hauteur, garde-corps compris <b>2.3 m</b>	Hauteur, garde-corps compris <b>2.6 m</b>
Largeur de l'embase roulante <b>1.09 m</b>	Largeur de l'embase roulante <b>1.09 m</b>	Largeur de l'embase roulante <b>1.29 m</b>
Nombre de marches avec plate-forme <b>4</b>	Nombre de marches avec plate-forme <b>5</b>	Nombre de marches avec plate-forme <b>6</b>
Poids <b>42 kg</b>	Poids <b>43 kg</b>	Poids <b>47 kg</b>



Surface de base <b>1,25 m × 1,09 m</b>	Surface de base <b>1,4 m × 1,09 m</b>	Poutrelle transversale large <b>1 m</b>
		Surface de base <b>1,5 m × 1,29 m</b>
Référence <b>41204</b>	Référence <b>41205</b>	Référence <b>41207</b>
Cotes de transport <b>3.492 mm × 650 mm × 226 mm</b>	Cotes de transport <b>3.772 mm × 650 mm × 227 mm</b>	Cotes de transport <b>4.332 mm × 650 mm × 226 mm</b>
Hauteur de plate-forme <b>1.8 m</b>	Hauteur de plate-forme <b>2.1 m</b>	Hauteur de plate-forme <b>2.6 m</b>
Hauteur de travail <b>3.8 m</b>	Hauteur de travail <b>4.1 m</b>	Hauteur de travail <b>4.6 m</b>
Hauteur, garde-corps compris <b>2.8 m</b>	Hauteur, garde-corps compris <b>3.1 m</b>	Hauteur, garde-corps compris <b>3.6 m</b>
Largeur de l'embase roulante <b>1.29 m</b>	Largeur de l'embase roulante <b>1.69 m</b>	Largeur de l'embase roulante <b>1.88 m</b>
Nombre de marches avec plate-forme <b>7</b>	Nombre de marches avec plate-forme <b>8</b>	Nombre de marches avec plate-forme <b>10</b>
Poids <b>50.6 kg</b>	Poids <b>55 kg</b>	Poids <b>61 kg</b>
Poutrelle transversale large <b>1 m</b>	Poutrelle transversale large <b>1 m</b>	Poutrelle transversale large <b>1 m</b>
Surface de base <b>1,65 m × 1,29 m</b>	Surface de base <b>1,8 m × 1,69 m</b>	Surface de base <b>2,05 m × 1,89 m</b>
Référence		



**41209**

Cotes de transport

**4.892 mm × 650 mm × 230 mm**

Hauteur de plate-forme

**3.1 m**

Hauteur de travail

**5.1 m**

Hauteur, garde-corps compris

**4.1 m**

Largeur de l'embase roulante

**1.88 m**

Nombre de marches avec plate-forme

**12**

Poids

**65.8 kg**

Poutrelle transversale large

**1 m**

Surface de base

**2,3 m × 1,89 m**