



ZAP Safemaster S

Montée et descente sûres grâce aux marches anti-dérapantes et à la rambarde, stabilité optimale et cotes de transport compactes.


Description du produit

- Montée et descente sûres grâce aux marches anti-dérapantes et à la rambarde, stabilité optimale et cotes de transport compactes.
- Stabilité optimale grâce à une liaison rigide bilatérale.
- Transport peu encombrant grâce aux mains courantes anodisées rabattables.
- Repliage facile et rapide de l'échelle grâce à la poignée sur la plateforme.
- Grande plate-forme de travail (400 x 400 mm).
- Mains-courantes et garde-corps anodisés.
- Grand logement porte-outils pour les outils et les petites pièces.
- Marches de 80 mm de profondeur avec ZARGES Safer Step Technology.
- Jeux de stabilisateurs proposés en option, pouvant être montés a posteriori conformément à la norme EN 131, partie 7.



Caractéristiques du produit


Bac porte-outils Aluminium naturel	Charge max. 150 kg	Garantie 10 ans	Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort 73mm / 58mm	Hauteur du garde-corps 1000 mm
Largeur de plate-forme 400 mm	Longueur de plate-forme 400 mm	Matériau plateforme Tôle ondulée en alu	Normes EN 131 professional	Profondeur des marches 80 mm



Protection anti-écartement Assemblage rigide	Section des montants 73 mm	Section des montants 58 mm	Type d'échelon / de marche Safer Step
--	--------------------------------------	--------------------------------------	---

Variantes de produits

Référence 41672	Référence 41681	Référence 41674
Cotes de transport ca. 1.870 mm × 620 mm × 210 mm	Cotes de transport ca. 2.150 mm × 620 mm × 210 mm	Cotes de transport ca. 2.430 mm × 630 mm × 210 mm
Hauteur de plate-forme 0.53 m	Hauteur de plate-forme 0.79 m	Hauteur de plate-forme 1.06 m
Hauteur de travail 2.53 m	Hauteur de travail 2.79 m	Hauteur de travail 3.06 m
Hauteur, garde-corps compris 1.53 m	Hauteur, garde-corps compris 1.79 m	Hauteur, garde-corps compris 2.06 m
Largeur extérieure, inférieure 0.59 m	Largeur extérieure, inférieure 0.62 m	Largeur extérieure, inférieure 0.65 m
Longueur d'échelle 1.87 m	Longueur d'échelle 2.15 m	Longueur d'échelle 2.43 m
Nombre de marches avec plate-forme 2	Nombre de marches avec plate-forme 3	Nombre de marches avec plate-forme 4
Poids 10.6 kg	Poids 11.8 kg	Poids 13 kg
Référence 41675	Référence 41676	Référence 41677
Cotes de transport ca. 2.710 mm × 680 mm × 210 mm	Cotes de transport ca. 2.990 mm × 700 mm × 210 mm	Cotes de transport ca. 3.270 mm × 720 mm × 210 mm



Hauteur de plate-forme 1.32 m	Hauteur de plate-forme 1.58 m	Hauteur de plate-forme 1.85 m
Hauteur de travail 3.32 m	Hauteur de travail 3.58 m	Hauteur de travail 3.85 m
Hauteur, garde-corps compris 2.32 m	Hauteur, garde-corps compris 2.6 m	Hauteur, garde-corps compris 2.87 m
Largeur extérieure, inférieure 0.68 m	Largeur extérieure, inférieure 0.71 m	Largeur extérieure, inférieure 0.74 m
Longueur d'échelle 2.71 m	Longueur d'échelle 2.99 m	Longueur d'échelle 3.27 m
Nombre de marches avec plate-forme 5	Nombre de marches avec plate-forme 6	Nombre de marches avec plate-forme 7
Poids 14.4 kg	Poids 16.1 kg	Poids 17.4 kg
Référence 41678	Référence 41679	
Cotes de transport ca. 3.550 mm × 750 mm × 210 mm	Cotes de transport ca. 3.830 mm × 773 mm × 210 mm	
Hauteur de plate-forme 2.11 m	Hauteur de plate-forme 2.34 m	
Hauteur de travail 4.11 m	Hauteur de travail 4.34 m	
Hauteur, garde-corps compris 3.13 m	Hauteur, garde-corps compris 3.4 m	
Largeur extérieure, inférieure 0.77 m	Largeur extérieure, inférieure 0.8 m	
Longueur d'échelle	Longueur d'échelle	



3.55 m	3.83 m
Nombre de marches avec plate-forme	Nombre de marches avec plate-forme
8	9
Poids	Poids
19.1 kg	20.4 kg