



ZAP Safemaster S

L'échelle-plateforme à marches serties peut désormais être équipée de stabilisateurs pour répondre à la norme EN 131-7.

Description du produit

- L'échelle-plateforme à marches serties peut désormais être équipée de stabilisateurs pour répondre à la norme EN 131-7.
- Stabilité optimale grâce à une liaison rigide bilatérale et une résistance à la compression élevée.
- Transport peu encombrant grâce aux mains courantes anodisées rabattables.
- Repliage facile et rapide de l'échelle grâce à la poignée sur la plateforme.
- plateforme de travail en aluminium, env. 400 × 400 mm, avec main-courante de sécurité sur trois côtés (hauteur de 1 000 mm).
- Mains-courantes et garde-corps anodisés.
- Grand logement porte-outils pour les outils et les petites pièces.
- Marches de 80 mm de profondeur avec ZARGES Safer Step Technology.
- Jeux de stabilisateurs proposés en option, pouvant être montés a posteriori conformément à la norme EN 131, partie 7.



Caractéristiques du produit


| | |
|------------------|-------------------|
| Bac porte-outils | Aluminium naturel |
| Certification | TÜV-SÜD |



| | |
|--|---------------------|
| Charge | max. 150 kg |
| Garantie | 10 ans |
| Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort | 73mm / 58mm |
| Hauteur du garde-corps | 1000 mm |
| Largeur de plate-forme | 400 mm |
| Longueur de plate-forme | 400 mm |
| Matériau plateforme | Tôle ondulée en alu |
| Normes | EN 131 professional |
| Profondeur des marches | 80 mm |
| Protection anti-écartement | Assemblage rigide |
| Section des montants | 73 mm |
| Section des montants | 58 mm |
| Type d'échelon / de marche | Safer Step |

Variantes de produits

| | 41672 | 41681 | 41674 | 41675 | 41676 | 41677 |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Cotes de transport | ca. 1.870 mm × 620 mm × 210 mm | ca. 2.150 mm × 620 mm × 210 mm | ca. 2.430 mm × 630 mm × 210 mm | ca. 2.710 mm × 680 mm × 210 mm | ca. 2.990 mm × 700 mm × 210 mm | ca. 3.270 mm × 720 mm × 210 mm |
| Hauteur de plate-forme | 0.53 m | 0.79 m | 1.06 m | 1.32 m | 1.58 m | 1.85 m |
| Hauteur de travail | 2.53 m | 2.79 m | 3.06 m | 3.32 m | 3.58 m | 3.85 m |
| Hauteur, garde-corps compris | 1.53 m | 1.79 m | 2.06 m | 2.32 m | 2.6 m | 2.87 m |
| Largeur extérieure, inférieure | 0.59 m | 0.62 m | 0.65 m | 0.68 m | 0.71 m | 0.74 m |
| Longueur d'échelle | 1.87 m | 2.15 m | 2.43 m | 2.71 m | 2.99 m | 3.27 m |
| Nombre de marches avec plate-forme | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |



| | 41672 | 41681 | 41674 | 41675 | 41676 | 41677 |
|-------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|
| Poids | 10.6 kg | 11.8 kg | 13 kg | 14.4 kg | 16.1 kg | 17.4 kg |

| | 41678 | 41679 |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Cotes de transport | ca. 3.550 mm × 750 mm × 210 mm | ca. 3.830 mm × 773 mm × 210 mm |
| Hauteur de plate-forme | 2.11 m | 2.34 m |
| Hauteur de travail | 4.11 m | 4.34 m |
| Hauteur, garde-corps compris | 3.13 m | 3.4 m |
| Largeur extérieure, inférieure | 0.77 m | 0.8 m |
| Longueur d'échelle | 3.55 m | 3.83 m |
| Nombre de marches avec plate-forme | 8 | 9 |
| Poids | 19.1 kg | 20.4 kg |

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 30.6.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.