



Installations d'échelle à crinoline à plusieurs volées, en aluminium anodisé

Solution d'accès à plusieurs volées avec plate-forme de transition pour les bâtiments et les machines.

Description du produit

- Pour montage fixe sur site conforme BGV D 36 et DIN 18 799-1, DIN 14 094-1 et EN ISO 14 122-4.
- Échelles à crinoline avec protection dorsale conforme BGV D 36. Conforme DIN 14 094 et 18 799-partie 1.
- Largeur d'échelle : 520 mm.
- Support mural avec distance par rapport au mur au choix jusqu'à 600 mm.
- L'écartement des supports muraux les uns par rapport aux autres est de 2 m max. Toutefois, chaque plan d'échelle doit être monté avec au moins 2 supports muraux.
- Les barrières de protection, dispositifs de sécurité de montée et podiums peuvent être sélectionnés en fonction des besoins.
- Nous fabriquons sur demande des versions d'échelles à crinoline, s'écartant de l'offre standard.



Conseils et particularités

Les chevilles et les vis de fixation au mur ne font pas partie de l'étendue des fournitures.



Les prix des installations à deux volées suivantes sont calculés comme suit : support mural sous forme d'étrier en U, rigide 200 mm, montants de sortie droits des deux côtés, plate-forme de transition, y compris crinoline conforme à DIN 18 799-1. Pour toute autres exigences, veuillez utiliser notre système de planification pour échelles à crinoline.

Caractéristiques du produit

| | |
|----------|-------------------|
| Garantie | 10 ans |
| Matériau | Aluminium anodisé |

Variantes de produits

| | 58507 | 58518 | 58526 | 58538 | 58549 | 58557 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Hauteur de montée | 10.7 m | 11.8 m | 12.6 m | 13.8 m | 14.9 m | 15.7 m |
| Longueur d'échelle, montant d'accès compris | 11.8 m | 12.9 m | 13.7 m | 14.9 m | 16 m | 16.8 m |

| | 58568 | 58580 | 58591 |
|---|--------|--------|--------|
| Hauteur de montée | 16.8 m | 18 m | 19.1 m |
| Longueur d'échelle, montant d'accès compris | 17.9 m | 19.1 m | 20.2 m |

| | | |
|--|--|--|
| ZARGES GmbH Oberdorf 1 CH-8222 Beringen | Tel: +41 (0) 52 682 06 00 | www.zarges.com/ch-fr |
| | Fax: +41 (0) 52 682 06 04 | Efficace 1.7.2026 |
| | schweiz@zarges.ch | Sous réserve de modifications ou d'erreurs. |