



Podium d'extension

Description du produit

- 1 caillebotis avec 1 console de montage.
- Garde-corps au niveau d'un côté longitudinal avec raccord de garde-corps.
- Les podiums d'extension peuvent être vissés les uns aux autres à volonté.
- Charge superficielle 3,5 kN/m².
- Charge unique 1,5 kN.



Variantes de produits

| | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Référence | Référence | Référence |
| 43272 | 43271 | 43277 |
| Dimensions L x P | Dimensions L x P | Dimensions L x P |
| 500mm × 860mm | 800mm × 860mm | 500mm × 1.000mm |
| Largeur | Largeur | Largeur |
| 500 mm | 800 mm | 500 mm |
| Matériaux | Matériaux | Matériaux |
| en acier galvanisé | en acier galvanisé | en acier galvanisé |
| Poids | Poids | Poids |
| 50 kg | 60 kg | 52 kg |
| Profondeur | Profondeur | Profondeur |
| 860 mm | 860 mm | 1000 mm |
| Référence | Référence | Référence |
| 43276 | 44272 | 44271 |



ZARGES

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:
<https://www.zarges.com/ch-fr/produits/podium-dextension>



| | | |
|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Dimensions L x P | Dimensions L x P | Dimensions L x P |
| 940mm × 1.000mm | 500mm × 860mm | 800mm × 860mm |
| Largeur | Largeur | Largeur |
| 940 mm | 500 mm | 800 mm |
| Matériaux | Matériaux | Matériaux |
| en acier galvanisé | acier affiné | acier affiné |
| Poids | Poids | Poids |
| 74 kg | 50 kg | 60 kg |
| Profondeur | Profondeur | Profondeur |
| 1000 mm | 860 mm | 860 mm |
| Référence | Référence | |
| 44327 | 44326 | |
| Dimensions L x P | Dimensions L x P | |
| 500mm × 1.000mm | 940mm × 1.000mm | |
| Largeur | Largeur | |
| 500 mm | 940 mm | |
| Matériaux | Matériaux | |
| acier affiné | acier affiné | |
| Poids | Poids | |
| 52 kg | 74 kg | |
| Profondeur | Profondeur | |
| 1000 mm | 1000 mm | |