FICHE TECHNIQUE

# Douilles à insérer

## DESCRIPTION DU PRODUIT

- Uniquement en combinaison avec auxiliaires d'accès, transportable (n° de réf. 47205 ou 47267).
- En cas de montage mural : Écart entre les trous percés 320 mm
- Pour l'acier inoxydable : environ 44,5 x 6 mm.
- Pour l'acier galvanisé : profilé carré 45 x 45 mm.



## VARIANTES DE PRODUITS

| | 47206 | 47260 | 47261 | 47262 | 47266 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecartement par rapport au mur | 30 mm | 30 mm | 80 mm | 130 mm | – |
| Matériau | Acier inoxydable | en acier galvanisé | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Poids | 1.1 kg | 1.1 kg | 1.5 kg | 1.7 kg | 1.1 kg |
| Type de montage | Paroi | Paroi | Paroi | Paroi | Échelon |

**ZARGES GMBH**
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr
Efficace 12.11.2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.