Recouvrement de fontaine, rond

Description du produit

- Couvercle en tôle de 2,5 mm d'épaisseur, surélevé dans le milieu, avec renforcement transversal intérieur
- A partir de 800 × 800 mm ou Ø 800 mm avec amortisseur à pression de gaz.
- Fermeture automatique, dispositif de retenue pouvant être desserré à la main uniquement.
- Cadre préparé pour le bétonnage et le chevillage.

Caractéristiques du produit

Forme
Forme ronde avec cheminée d'aération

Variantes de produits

Référence	Référence	Référence
47126	**47127**	**47128**
Cotes de transport	Cotes de transport	Cotes de transport
740 mm × 740 mm × 480 mm	**920 mm × 920 mm × 480 mm**	**1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm**
Cotes extérieures max. L x l x H	Cotes extérieures max. L x l x H	Cotes extérieures max. L x l x H
745 mm	**920 mm**	**1120 mm**

Dimensions intérieures du puits **625 mm**	Dimensions intérieures du puits **800 mm**	Dimensions intérieures du puits **1000 mm**
Matériau **Acier galvanisé**	Matériau **Acier galvanisé**	Matériau **Acier galvanisé**
Modèle **Sans isolation**	Modèle **Sans isolation**	Modèle **Sans isolation**
Référence **47132**	Référence **47133**	Référence **47134**
Cotes de transport **740 mm × 740 mm × 480 mm**	Cotes de transport **920 mm × 920 mm × 480 mm**	Cotes de transport **1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm**
Cotes extérieures max. L x l x H **745 mm**	Cotes extérieures max. L x l x H **920 mm**	Cotes extérieures max. L x l x H **1120 mm**
Dimensions intérieures du puits **625 mm**	Dimensions intérieures du puits **800 mm**	Dimensions intérieures du puits **1000 mm**
Matériau **Acier galvanisé**	Matériau **Acier galvanisé**	Matériau **Acier galvanisé**
Modèle **Avec isolation**	Modèle **Avec isolation**	Modèle **Avec isolation**
Référence **47129**	Référence **47130**	Référence **47131**
Cotes de transport **740 mm × 740 mm × 480 mm**	Cotes de transport **920 mm × 920 mm × 480 mm**	Cotes de transport **1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm**
Cotes extérieures max. L x l x H **745 mm**	Cotes extérieures max. L x l x H **920 mm**	Cotes extérieures max. L x l x H **1120 mm**
Dimensions intérieures du puits	Dimensions intérieures du puits	Dimensions intérieures du puits

625 mm	800 mm	1000 mm
Matériau **acier affiné**	Matériau **acier affiné**	Matériau **acier affiné**
Modèle **Sans isolation**	Modèle **Sans isolation**	Modèle **Sans isolation**
Référence **47135**	Référence **47136**	Référence **47137**
Cotes de transport **740 mm × 740 mm × 480 mm**	Cotes de transport **920 mm × 920 mm × 480 mm**	Cotes de transport **1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm**
Cotes extérieures max. L x l x H **745 mm**	Cotes extérieures max. L x l x H **920 mm**	Cotes extérieures max. L x l x H **1120 mm**
Dimensions intérieures du puits **625 mm**	Dimensions intérieures du puits **800 mm**	Dimensions intérieures du puits **1000 mm**
Matériau **acier affiné**	Matériau **acier affiné**	Matériau **acier affiné**
Modèle **Avec isolation**	Modèle **Avec isolation**	Modèle **Avec isolation**