FICHE TECHNIQUE

Recouvrement de fontaine, rond

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couvercle en tôle de 2,5 mm d'épaisseur, surélevé dans le milieu, avec renforcement transversal intérieur
- A partir de 800 × 800 mm ou Ø 800 mm avec amortisseur à pression de gaz.
- Fermeture automatique, dispositif de retenue pouvant être desserré à la main uniquement.
- Cadre préparé pour le bétonnage et le chevillage.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Forme	Forme ronde sans cheminée d'aération

VARIANTES DE PRODUITS

	47156	47157	47158	47162	47163	47164
Cotes de transport	740 mm × 740 mm × 200 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm	740 mm × 740 mm × 200 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm
Cotes extérieures max. L x l x H	745 mm	920 mm	1120 mm	745 mm	920 mm	1120 mm
Dimensions intérieures du puits	625 mm	800 mm	1000 mm	625 mm	800 mm	1000 mm
Matériau	Acier galvanisé	Acier galvanisé	Acier galvanisé	Acier galvanisé	en acier galvanisé	Acier galvanisé
Modèle	Sans isolation	Sans isolation	Sans isolation	Avec isolation	Avec isolation	Avec isolation

	47159	47160	47161	47165	47166	47167
Cotes de transport	740 mm × 740 mm × 200 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm	740 mm × 740 mm × 200 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm
Cotes extérieures max. L x l x H	745 mm	920 mm	1120 mm	745 mm	920 mm	1120 mm
Dimensions intérieures du puits	625 mm	800 mm	1000 mm	625 mm	800 mm	1000 mm
Matériau	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	–	–	–
Modèle	Sans isolation	Sans isolation	Sans isolation	Avec isolation	Avec isolation	Avec isolation

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr
Efficace 9.11.2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.