



Recouvrement de fontaine rectangulaire avec cheminée de ventilation

Description du produit

- Couvercle en tôle de 2,5 mm d'épaisseur, surélevé dans le milieu, avec renforcement transversal intérieur
- A partir de 800 x 800 mm ou Ø 800 mm avec amortisseur à pression de gaz.
- Fermeture automatique, dispositif de retenue pouvant être desserré à la main uniquement.
- Cadre préparé pour le bétonnage et le chevillage.
- Joint EPDM sur le dessous du couvercle



Caractéristiques du produit

Forme

Forme carrée avec cheminée d'aération

Variantes de produits

Référence 47110	Référence 47111	Référence 47112
Cotes de transport 740 mm x 740 mm x 460 mm	Cotes de transport 920 mm x 920 mm x 460 mm	Cotes de transport 1.120 mm x 1.120 mm x 460 mm
Cotes extérieures max. L x l x H 745 mm x 745 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 920 mm x 920 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 1.120 mm x 1.120 mm
Dimensions intérieures du puits 625mm x 625mm	Dimensions intérieures du puits 800mm x 800mm	Dimensions intérieures du puits 1.000mm x 1.000mm



<p>Largeur intérieure du puits</p> <p>625 mm</p>	<p>Largeur intérieure du puits</p> <p>800 mm</p>	<p>Largeur intérieure du puits</p> <p>1000 mm</p>
<p>Longueur intérieure du puits</p> <p>625 mm</p>	<p>Longueur intérieure du puits</p> <p>800 mm</p>	<p>Longueur intérieure du puits</p> <p>1000 mm</p>
<p>Matériau</p> <p>Acier galvanisé</p>	<p>Matériau</p> <p>Acier galvanisé</p>	<p>Matériau</p> <p>Acier galvanisé</p>
<p>Modèle</p> <p>Sans isolation</p>	<p>Modèle</p> <p>Sans isolation</p>	<p>Modèle</p> <p>Sans isolation</p>
<p>Référence</p> <p>47118</p>	<p>Référence</p> <p>47119</p>	<p>Référence</p> <p>47120</p>
<p>Cotes de transport</p> <p>750 mm x 750 mm x 480 mm</p>	<p>Cotes de transport</p> <p>920 mm x 920 mm x 480 mm</p>	<p>Cotes de transport</p> <p>1.120 mm x 1.120 mm x 480 mm</p>
<p>Cotes extérieures max. L x l x H</p> <p>745 mm x 745 mm</p>	<p>Cotes extérieures max. L x l x H</p> <p>920 mm x 920 mm</p>	<p>Cotes extérieures max. L x l x H</p> <p>1.120 mm x 1.120 mm</p>
<p>Dimensions intérieures du puits</p> <p>625mm x 625mm</p>	<p>Dimensions intérieures du puits</p> <p>800mm x 800mm</p>	<p>Dimensions intérieures du puits</p> <p>1.000mm x 1.000mm</p>
<p>Largeur intérieure du puits</p> <p>625 mm</p>	<p>Largeur intérieure du puits</p> <p>800 mm</p>	<p>Largeur intérieure du puits</p> <p>1000 mm</p>
<p>Longueur intérieure du puits</p> <p>625 mm</p>	<p>Longueur intérieure du puits</p> <p>800 mm</p>	<p>Longueur intérieure du puits</p> <p>1000 mm</p>
<p>Matériau</p> <p>Acier galvanisé</p>	<p>Matériau</p> <p>Acier galvanisé</p>	<p>Matériau</p> <p>en acier galvanisé</p>
<p>Modèle</p> <p>Avec isolation</p>	<p>Modèle</p> <p>Avec isolation</p>	<p>Modèle</p> <p>Avec isolation</p>
<p>Référence</p> <p>47114</p>	<p>Référence</p> <p>47115</p>	<p>Référence</p> <p>47180</p>
<p>Cotes de transport</p>	<p>Cotes de transport</p>	<p>Cotes de transport</p>



740 mm × 740 mm × 460 mm	920 mm × 920 mm × 460 mm	1.120 mm × 920 mm × 400 mm
Cotes extérieures max. L x l x H 745 mm × 745 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 920 mm × 920 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 1.120 mm × 920 mm
Dimensions intérieures du puits 625mm × 625mm	Dimensions intérieures du puits 800mm × 800mm	Dimensions intérieures du puits 1.000mm × 800mm
Largeur intérieure du puits 625 mm	Largeur intérieure du puits 800 mm	Largeur intérieure du puits 800 mm
Longueur intérieure du puits 625 mm	Longueur intérieure du puits 800 mm	Longueur intérieure du puits 1000 mm
Matériau acier affiné	Matériau acier affiné	Matériau acier affiné
Modèle Sans isolation	Modèle Sans isolation	Modèle Sans isolation
Référence 47116	Référence 47117	Référence 47122
Cotes de transport 1.120 mm × 1.120 mm × 460 mm	Cotes de transport 1.320 mm × 1.320 mm × 460 mm	Cotes de transport 740 mm × 740 mm × 480 mm
Cotes extérieures max. L x l x H 1.120 mm × 1.120 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 1.320 mm × 1.320 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 745 mm × 745 mm
Dimensions intérieures du puits 1.000mm × 1.000mm	Dimensions intérieures du puits 1.200mm × 1.200mm	Dimensions intérieures du puits 625mm × 625mm
Largeur intérieure du puits 1000 mm	Largeur intérieure du puits 1200 mm	Largeur intérieure du puits 625 mm
Longueur intérieure du puits 1000 mm	Longueur intérieure du puits 1200 mm	Longueur intérieure du puits 625 mm
Matériau acier affiné	Matériau acier affiné	Matériau acier affiné



Modèle Sans isolation	Modèle Sans isolation	Modèle Avec isolation
Référence 47123	Référence 47190	Référence 47124
Cotes de transport 920 mm x 920 mm x 480 mm	Cotes de transport 1.120 mm x 920 mm x 460 mm	Cotes de transport 1.120 mm x 1.120 mm x 480 mm
Cotes extérieures max. L x l x H 920 mm x 920 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 1.120 mm x 920 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 1.120 mm x 1.120 mm
Dimensions intérieures du puits 800mm x 800mm	Dimensions intérieures du puits 1.000mm x 800mm	Dimensions intérieures du puits 1.000mm x 1.000mm
Largeur intérieure du puits 800 mm	Largeur intérieure du puits 800 mm	Largeur intérieure du puits 1000 mm
Longueur intérieure du puits 800 mm	Longueur intérieure du puits 1000 mm	Longueur intérieure du puits 1000 mm
Matériau acier affiné	Matériau acier affiné	Matériau acier affiné
Modèle Avec isolation	Modèle Avec isolation	Modèle Avec isolation
Référence 47125		
Cotes de transport 1.320 mm x 1.320 mm x 480 mm		
Cotes extérieures max. L x l x H 1.320 mm x 1.320 mm		
Dimensions intérieures du puits 1.200mm x 1.200mm		
Largeur intérieure du puits		



1200 mm

Longueur intérieure du puits

1200 mm

Matériau

acier affiné

Modèle

Avec isolation