FICHE TECHNIQUE


Recouvrements de puits en aluminium avec plaque

Recouvrements de puits avec surface praticable et plaque de recouvrement pour l'intérieur.



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Selon DIN EN 124 en liaison avec DIN 1229.
- Construction en profilés coniques facilitant l'ouverture. Pas de blocage.
- Ouverture facile, pas de blocage.
- Joint EPDM (joint résistant au benzène sur demande).
- Étanche aux odeurs et au ruissellement.
- Charge admissible pour plaque de recouvrement : force d'essai 15 kN (=1,5 t).
- Y compris paire de poignées en acier inoxydable, constituée d'une poignée à soulèvement automatique et d'une poignée d'extraction.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Hauteur de montage	63 mm
Matériau du cadre	Acier galvanisé

VARIANTES DE PRODUITS

	47021	47023	47024
Cotes de transport	760 mm × 760 mm × 70 mm	960 mm × 960 mm × 70 mm	1.160 mm × 1.160 mm × 70 mm
Cotes extérieures max. L x l x H	760 mm × 760 mm	960 mm × 960 mm	1.160 mm × 1.160 mm
Dimensions intérieures du puits	600mm × 600mm	800mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm

	47021	47023	47024
Largeur intérieure du puits	600 mm	800 mm	1000 mm
Longueur intérieure du puits	600 mm	800 mm	1000 mm

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr
Efficace 13.11.2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.