



Recouvrements de puits en acier galvanisé avec plaque

Recouvrements de puits avec surface praticable et plaque de recouvrement pour l'intérieur.

Description du produit

- Selon DIN EN 124 en liaison avec DIN 1229.
- Construction en profilés coniques facilitant l'ouverture. Pas de blocage.
- Ouverture facile, pas de blocage.
- Joint EPDM (joint résistant au benzène sur demande).
- Étanche aux odeurs et au ruissellement.
- Charge admissible pour plaque de recouvrement : force d'essai 15 kN (=1,5 t).
- Y compris paire de poignées en acier inoxydable, constituée d'une poignée à soulèvement automatique et d'une poignée d'extraction.



Caractéristiques du produit

Hauteur de montage

63 mm

Matériau du cadre

Acier galvanisé

Variantes de produits

Référence

Référence

Référence



47050	47051	47052
Cotes de transport 760 mm × 560 mm × 70 mm	Cotes de transport 760 mm × 760 mm × 70 mm	Cotes de transport 960 mm × 760 mm × 70 mm
Cotes extérieures max. L x l x H 760 mm × 560 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 760 mm × 760 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 960 mm × 760 mm
Dimensions intérieures du puits 600mm × 400mm	Dimensions intérieures du puits 600mm × 600mm	Dimensions intérieures du puits 800mm × 600mm
Largeur intérieure du puits 400 mm	Largeur intérieure du puits 600 mm	Largeur intérieure du puits 600 mm
Longueur intérieure du puits 600 mm	Longueur intérieure du puits 600 mm	Longueur intérieure du puits 800 mm
Référence 47053	Référence 47054	
Cotes de transport 960 mm × 960 mm × 70 mm	Cotes de transport 1.160 mm × 1.160 mm × 70 mm	
Cotes extérieures max. L x l x H 960 mm × 960 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 1.160 mm × 1.160 mm	
Dimensions intérieures du puits 800mm × 800mm	Dimensions intérieures du puits 1.000mm × 1.000mm	
Largeur intérieure du puits 800 mm	Largeur intérieure du puits 1000 mm	
Longueur intérieure du puits 800 mm	Longueur intérieure du puits 1000 mm	