




Recouvrements de puits en acier inox avec plaque

Recouvrements de puits avec surface praticable et plaque de recouvrement pour l'intérieur.

Description du produit

- Selon DIN EN 124 en liaison avec DIN 1229.
- Construction en profilés coniques facilitant l'ouverture. Pas de blocage.
- Ouverture facile, pas de blocage.
- Joint EPDM (joint résistant au benzène sur demande).
- Étanche aux odeurs et au ruissellement.
- Charge admissible pour plaque de recouvrement : force d'essai 15 kN (=1,5 t).
- Y compris paire de poignées en acier inoxydable, constituée d'une poignée à soulèvement automatique et d'une poignée d'extraction.



Caractéristiques du produit

Hauteur de montage

63 mm

Variantes de produits

Référence

47096

Référence

47098

Référence

47099



Cotes de transport	Cotes de transport	Cotes de transport
760 mm × 760 mm × 70 mm	960 mm × 960 mm × 70 mm	1.160 mm × 1.160 mm × 70 mm
Cotes extérieures max. L x l x H	Cotes extérieures max. L x l x H	Cotes extérieures max. L x l x H
760 mm × 760 mm	960 mm × 960 mm	1.160 mm × 1.160 mm
Dimensions intérieures du puits	Dimensions intérieures du puits	Dimensions intérieures du puits
600mm × 600mm	800mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm
Largeur intérieure du puits	Largeur intérieure du puits	Largeur intérieure du puits
600 mm	800 mm	1000 mm
Longueur intérieure du puits	Longueur intérieure du puits	Longueur intérieure du puits
600 mm	800 mm	1000 mm