Recouvrements de puits en acier inox avec plaque

Recouvrements de puits avec surface praticable et plaque de recouvrement pour l'intérieur.

Description du produit

- Selon DIN EN 124 en liaison avec DIN 1229.
- Construction en profilés coniques facilitant l'ouverture. Pas de blocage.
- Ouverture facile, pas de blocage.
- Joint EPDM (joint résistant au benzène sur demande).
- Étanche aux odeurs et au ruissellement.
- Charge admissible pour plaque de recouvrement : force d'essai 15 kN (=1,5 t).
- Y compris paire de poignées en acier inoxydable, constituée d'une poignée à soulèvement automatique et d'une poignée d'extraction.



Caractéristiques du produit

Hauteur de montage
63 mm

Variantes de produits

Référence	Référence	Référence
47096	**47098**	**47099**

Cotes de transport **760 mm × 760 mm × 70 mm**	Cotes de transport **960 mm × 960 mm × 70 mm**	Cotes de transport **1.160 mm × 1.160 mm × 70 mm**
Cotes extérieures max. L x l x H **760 mm × 760 mm**	Cotes extérieures max. L x l x H **960 mm × 960 mm**	Cotes extérieures max. L x l x H **1.160 mm × 1.160 mm**
Dimensions intérieures du puits **600mm × 600mm**	Dimensions intérieures du puits **800mm × 800mm**	Dimensions intérieures du puits **1.000mm × 1.000mm**
Largeur intérieure du puits **600 mm**	Largeur intérieure du puits **800 mm**	Largeur intérieure du puits **1000 mm**
Longueur intérieure du puits **600 mm**	Longueur intérieure du puits **800 mm**	Longueur intérieure du puits **1000 mm**