




Recouvrements de puits en acier inox avec plaque

Recouvrements de puits avec surface praticable et plaque de recouvrement pour l'intérieur.

Description du produit

- Selon DIN EN 124 en liaison avec DIN 1229.
- Construction en profilés coniques facilitant l'ouverture. Pas de blocage.
- Ouverture facile, pas de blocage.
- Joint EPDM (joint résistant au benzène sur demande).
- Étanche aux odeurs et au ruissellement.
- Charge admissible pour plaque de recouvrement : force d'essai 15 kN (=1,5 t).
- Y compris paire de poignées en acier inoxydable, constituée d'une poignée à soulèvement automatique et d'une poignée d'extraction.



Caractéristiques du produit

Hauteur de montage

63 mm

Variantes de produits

Référence 47096	Référence 47098	Référence 47099
Cotes de transport 760 mm x 760 mm x 70 mm	Cotes de transport 960 mm x 960 mm x 70 mm	Cotes de transport 1.160 mm x 1.160 mm x 70 mm
Cotes extérieures max. L x l x H 760 mm x 760 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 960 mm x 960 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 1.160 mm x 1.160 mm
Dimensions intérieures du puits	Dimensions intérieures du puits	Dimensions intérieures du puits



600mm x 600mm	800mm x 800mm	1.000mm x 1.000mm
Largeur intérieure du puits 600 mm	Largeur intérieure du puits 800 mm	Largeur intérieure du puits 1000 mm
Longueur intérieure du puits 600 mm	Longueur intérieure du puits 800 mm	Longueur intérieure du puits 1000 mm