



# Escalier à plate-forme mobile

Plate-forme d'accès ou de travail mobile, avec montée confortable. Idéale pour les travaux de longue durée, également avec outils et changement fréquent du poste de travail. Plate-forme spacieuse avec garde-corps pour un travail sûr et ergonomique en hauteur.



## Description du produit

- Différentes inclinaisons, 45° pour une montée confortable, 60° pour un encombrement réduit.
- Marches et plate-forme garnies d'aluminium nervuré de série (R10). Variante (au choix) : caillebotis d'acier (R12) et tôle d'acier perforée (R13) pour un meilleur pouvoir antidérapant.
- Largeur de marche au choix : 600 mm, 800 mm ou 1000 mm.
- Longueurs de plate-forme adaptées individuellement.
- Plate-forme en saillie disponible pour franchir les contours gênants.
- Train de roulement en version antistatique en option.
- Train de roulement étroit. La largeur de l'embase roulante est réduite au minimum grâce à un lestage supplémentaire.
- Configuration individuelle de garde-corps sur la plate-forme, en option avec portes à battant ou barrière basculante.





- Une flexibilité maximale grâce aux mains-courantes amovibles sans aucun outil.
- Montage simple et rapide grâce au système d'assemblage ZARGES (haut degré de prémontage).

## Conseils et particularités

Conformément à la loi allemande sur la sécurité des produits (ProdSG), nous recommandons l'utilisation d'une main-courante de chaque côté. Nous conseillons par ailleurs l'utilisation d'un dispositif antichute périphérique (garde-corps, par ex.) pour les escaliers à plate-forme ou les podiums de maintenance. En l'absence de main-courante ou de garde-corps, l'exploitant doit prévoir des mesures de protection suffisantes, conformément à la réglementation en vigueur.

Norme appliquée : EN ISO 14 122.

## Caractéristiques du produit

Capacité de charge max. d'une marche	Charge max. 300 kg	Garantie	Longueur de plate-forme	Normes
<b>150 kg</b>	<b>max. 300 kg</b>	<b>10 ans</b>	<b>600 mm</b>	<b>NF EN ISO 14122-4</b>

## Variantes de produits

Référence <b>40255764</b>	Référence <b>40255766</b>	Référence <b>40255768</b>
Inclinaison	Inclinaison	Inclinaison



<b>45 °</b>	<b>45 °</b>	<b>45 °</b>
Largeur de l'embase roulante	Largeur de l'embase roulante	Largeur de l'embase roulante
<b>1020 mm</b>	<b>1020 mm</b>	<b>1020 mm</b>
Largeur des marches	Largeur des marches	Largeur des marches
<b>600 mm</b>	<b>600 mm</b>	<b>600 mm</b>
Nombre de marches	Nombre de marches	Nombre de marches
<b>5</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
Saillie	Saillie	Saillie
<b>1698 mm</b>	<b>2128 mm</b>	<b>2558 mm</b>
hauteur verticale	hauteur verticale	hauteur verticale
<b>1070 mm</b>	<b>1500 mm</b>	<b>1930 mm</b>
Référence	Référence	Référence
<b>40255770</b>	<b>40255772</b>	<b>40255774</b>
Inclinaison	Inclinaison	Inclinaison
<b>45 °</b>	<b>45 °</b>	<b>45 °</b>
Largeur de l'embase roulante	Largeur de l'embase roulante	Largeur de l'embase roulante
<b>1220 mm</b>	<b>1220 mm</b>	<b>1220 mm</b>
Largeur des marches	Largeur des marches	Largeur des marches
<b>600 mm</b>	<b>600 mm</b>	<b>600 mm</b>
Nombre de marches	Nombre de marches	Nombre de marches
<b>11</b>	<b>12</b>	<b>14</b>
Saillie	Saillie	Saillie
<b>3017 mm</b>	<b>3447 mm</b>	<b>3877 mm</b>
hauteur verticale	hauteur verticale	hauteur verticale
<b>2360 mm</b>	<b>2790 mm</b>	<b>3220 mm</b>



Référence <b>40255776</b>	Référence <b>40255778</b>	Référence <b>40255780</b>
Inclinaison <b>45 °</b>	Inclinaison <b>45 °</b>	Inclinaison <b>45 °</b>
Largeur de l'embase roulante <b>1220 mm</b>	Largeur de l'embase roulante <b>1420 mm</b>	Largeur de l'embase roulante <b>1420 mm</b>
Largeur des marches <b>600 mm</b>	Largeur des marches <b>600 mm</b>	Largeur des marches <b>600 mm</b>
Nombre de marches <b>16</b>	Nombre de marches <b>18</b>	Nombre de marches <b>20</b>
Saillie <b>4307 mm</b>	Saillie <b>4737 mm</b>	Saillie <b>5167 mm</b>
hauteur verticale <b>3650 mm</b>	hauteur verticale <b>4080 mm</b>	hauteur verticale <b>4510 mm</b>
Référence <b>40255784</b>	Référence <b>40255786</b>	Référence <b>40255788</b>
Inclinaison <b>45 °</b>	Inclinaison <b>45 °</b>	Inclinaison <b>45 °</b>
Largeur de l'embase roulante <b>1220 mm</b>	Largeur de l'embase roulante <b>1220 mm</b>	Largeur de l'embase roulante <b>1220 mm</b>
Largeur des marches <b>800 mm</b>	Largeur des marches <b>800 mm</b>	Largeur des marches <b>800 mm</b>
Nombre de marches <b>5</b>	Nombre de marches <b>7</b>	Nombre de marches <b>9</b>
Saillie	Saillie	Saillie



<b>1698 mm</b>	<b>2128 mm</b>	<b>2558 mm</b>
hauteur verticale	hauteur verticale	hauteur verticale
<b>1070 mm</b>	<b>1500 mm</b>	<b>1930 mm</b>
Référence	Référence	Référence
<b>40255790</b>	<b>40255792</b>	<b>40255794</b>
Inclinaison	Inclinaison	Inclinaison
<b>45 °</b>	<b>45 °</b>	<b>45 °</b>
Largeur de l'embase roulante	Largeur de l'embase roulante	Largeur de l'embase roulante
<b>1220 mm</b>	<b>1220 mm</b>	<b>1420 mm</b>
Largeur des marches	Largeur des marches	Largeur des marches
<b>800 mm</b>	<b>800 mm</b>	<b>800 mm</b>
Nombre de marches	Nombre de marches	Nombre de marches
<b>11</b>	<b>12</b>	<b>14</b>
Saillie	Saillie	Saillie
<b>3017 mm</b>	<b>3447 mm</b>	<b>3877 mm</b>
hauteur verticale	hauteur verticale	hauteur verticale
<b>2360 mm</b>	<b>2790 mm</b>	<b>3220 mm</b>
Référence	Référence	Référence
<b>40255796</b>	<b>40255798</b>	<b>40255800</b>
Inclinaison	Inclinaison	Inclinaison
<b>45 °</b>	<b>45 °</b>	<b>45 °</b>
Largeur de l'embase roulante	Largeur de l'embase roulante	Largeur de l'embase roulante
<b>1420 mm</b>	<b>1420 mm</b>	<b>1620 mm</b>
Largeur des marches	Largeur des marches	Largeur des marches
<b>800 mm</b>	<b>800 mm</b>	<b>800 mm</b>



Nombre de marches <b>16</b>	Nombre de marches <b>18</b>	Nombre de marches <b>20</b>
Saillie <b>4307 mm</b>	Saillie <b>4737 mm</b>	Saillie <b>5167 mm</b>
hauteur verticale <b>3650 mm</b>	hauteur verticale <b>4080 mm</b>	hauteur verticale <b>4510 mm</b>
Référence <b>40255804</b>	Référence <b>40255806</b>	Référence <b>40255808</b>
Inclinaison <b>45 °</b>	Inclinaison <b>45 °</b>	Inclinaison <b>45 °</b>
Largeur de l'embase roulante <b>1420 mm</b>	Largeur de l'embase roulante <b>1420 mm</b>	Largeur de l'embase roulante <b>1420 mm</b>
Largeur des marches <b>1000 mm</b>	Largeur des marches <b>1000 mm</b>	Largeur des marches <b>1000 mm</b>
Nombre de marches <b>5</b>	Nombre de marches <b>7</b>	Nombre de marches <b>9</b>
Saillie <b>1698 mm</b>	Saillie <b>2128 mm</b>	Saillie <b>2558 mm</b>
hauteur verticale <b>1070 mm</b>	hauteur verticale <b>1500 mm</b>	hauteur verticale <b>1930 mm</b>
Référence <b>40255810</b>	Référence <b>40255812</b>	Référence <b>40255814</b>
Inclinaison <b>45 °</b>	Inclinaison <b>45 °</b>	Inclinaison <b>45 °</b>



Largeur de l'embase roulante <b>1420 mm</b>	Largeur de l'embase roulante <b>1420 mm</b>	Largeur de l'embase roulante <b>1420 mm</b>
Largeur des marches <b>1000 mm</b>	Largeur des marches <b>1000 mm</b>	Largeur des marches <b>1000 mm</b>
Nombre de marches <b>11</b>	Nombre de marches <b>12</b>	Nombre de marches <b>14</b>
Saillie <b>3017 mm</b>	Saillie <b>3447 mm</b>	Saillie <b>3877 mm</b>
hauteur verticale <b>2360 mm</b>	hauteur verticale <b>2790 mm</b>	hauteur verticale <b>3220 mm</b>
Référence <b>40255816</b>	Référence <b>40255818</b>	Référence <b>40255820</b>
Inclinaison <b>45 °</b>	Inclinaison <b>45 °</b>	Inclinaison <b>45 °</b>
Largeur de l'embase roulante <b>1420 mm</b>	Largeur de l'embase roulante <b>1420 mm</b>	Largeur de l'embase roulante <b>1620 mm</b>
Largeur des marches <b>1000 mm</b>	Largeur des marches <b>1000 mm</b>	Largeur des marches <b>1000 mm</b>
Nombre de marches <b>16</b>	Nombre de marches <b>18</b>	Nombre de marches <b>20</b>
Saillie <b>4307 mm</b>	Saillie <b>4737 mm</b>	Saillie <b>5167 mm</b>
hauteur verticale <b>3650 mm</b>	hauteur verticale <b>4080 mm</b>	hauteur verticale <b>4510 mm</b>
Référence	Référence	Référence



40255704	40255706	40255708
Inclinaison <b>60 °</b>	Inclinaison <b>60 °</b>	Inclinaison <b>60 °</b>
Largeur de l'embase roulante <b>1220 mm</b>	Largeur de l'embase roulante <b>1420 mm</b>	Largeur de l'embase roulante <b>1820 mm</b>
Largeur des marches <b>600 mm</b>	Largeur des marches <b>600 mm</b>	Largeur des marches <b>600 mm</b>
Nombre de marches <b>5</b>	Nombre de marches <b>7</b>	Nombre de marches <b>9</b>
Saillie <b>1453 mm</b>	Saillie <b>1707 mm</b>	Saillie <b>1996 mm</b>
hauteur verticale <b>1250 mm</b>	hauteur verticale <b>1750 mm</b>	hauteur verticale <b>2250 mm</b>
Référence <b>40255710</b>	Référence <b>40255712</b>	Référence <b>40255714</b>
Inclinaison <b>60 °</b>	Inclinaison <b>60 °</b>	Inclinaison <b>60 °</b>
Largeur de l'embase roulante <b>1620 mm</b>	Largeur de l'embase roulante <b>1620 mm</b>	Largeur de l'embase roulante <b>1620 mm</b>
Largeur des marches <b>600 mm</b>	Largeur des marches <b>600 mm</b>	Largeur des marches <b>600 mm</b>
Nombre de marches <b>11</b>	Nombre de marches <b>12</b>	Nombre de marches <b>14</b>
Saillie <b>2285 mm</b>	Saillie <b>2607 mm</b>	Saillie <b>2896 mm</b>



hauteur verticale <b>2750 mm</b>	hauteur verticale <b>3250 mm</b>	hauteur verticale <b>3750 mm</b>
Référence <b>40255716</b>	Référence <b>40255724</b>	Référence <b>40255726</b>
Inclinaison <b>60 °</b>	Inclinaison <b>60 °</b>	Inclinaison <b>60 °</b>
Largeur de l'embase roulante <b>1620 mm</b>	Largeur de l'embase roulante <b>1220 mm</b>	Largeur de l'embase roulante <b>1220 mm</b>
Largeur des marches <b>600 mm</b>	Largeur des marches <b>800 mm</b>	Largeur des marches <b>800 mm</b>
Nombre de marches <b>17</b>	Nombre de marches <b>5</b>	Nombre de marches <b>7</b>
Saillie <b>3185 mm</b>	Saillie <b>1453 mm</b>	Saillie <b>1707 mm</b>
hauteur verticale <b>4250 mm</b>	hauteur verticale <b>1250 mm</b>	hauteur verticale <b>1750 mm</b>
Référence <b>40255728</b>	Référence <b>40255730</b>	Référence <b>40255732</b>
Inclinaison <b>60 °</b>	Inclinaison <b>60 °</b>	Inclinaison <b>60 °</b>
Largeur de l'embase roulante <b>1620 mm</b>	Largeur de l'embase roulante <b>1420 mm</b>	Largeur de l'embase roulante <b>1420 mm</b>
Largeur des marches <b>800 mm</b>	Largeur des marches <b>800 mm</b>	Largeur des marches <b>800 mm</b>
Nombre de marches	Nombre de marches	Nombre de marches



<b>9</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
Saillie <b>1996 mm</b>	Saillie <b>2285 mm</b>	Saillie <b>2607 mm</b>
hauteur verticale <b>2250 mm</b>	hauteur verticale <b>2750 mm</b>	hauteur verticale <b>3250 mm</b>
Référence <b>40255734</b>	Référence <b>40255736</b>	Référence <b>40255744</b>
Inclinaison <b>60 °</b>	Inclinaison <b>60 °</b>	Inclinaison <b>60 °</b>
Largeur de l'embase roulante <b>1420 mm</b>	Largeur de l'embase roulante <b>1620 mm</b>	Largeur de l'embase roulante <b>1420 mm</b>
Largeur des marches <b>800 mm</b>	Largeur des marches <b>800 mm</b>	Largeur des marches <b>1000 mm</b>
Nombre de marches <b>14</b>	Nombre de marches <b>17</b>	Nombre de marches <b>5</b>
Saillie <b>2896 mm</b>	Saillie <b>3185 mm</b>	Saillie <b>1453 mm</b>
hauteur verticale <b>3750 mm</b>	hauteur verticale <b>4250 mm</b>	hauteur verticale <b>1250 mm</b>
Référence <b>40255746</b>	Référence <b>40255748</b>	Référence <b>40255750</b>
Inclinaison <b>60 °</b>	Inclinaison <b>60 °</b>	Inclinaison <b>60 °</b>
Largeur de l'embase roulante <b>1420 mm</b>	Largeur de l'embase roulante <b>1420 mm</b>	Largeur de l'embase roulante <b>1420 mm</b>



Largeur des marches	Largeur des marches	Largeur des marches
<b>1000 mm</b>	<b>1000 mm</b>	<b>1000 mm</b>
Nombre de marches	Nombre de marches	Nombre de marches
<b>7</b>	<b>9</b>	<b>11</b>
Saillie	Saillie	Saillie
<b>1707 mm</b>	<b>1996 mm</b>	<b>2285 mm</b>
hauteur verticale	hauteur verticale	hauteur verticale
<b>1750 mm</b>	<b>2250 mm</b>	<b>2750 mm</b>
Référence	Référence	Référence
<b>40255752</b>	<b>40255754</b>	<b>40255756</b>
Inclinaison	Inclinaison	Inclinaison
<b>60 °</b>	<b>60 °</b>	<b>60 °</b>
Largeur de l'embase roulante	Largeur de l'embase roulante	Largeur de l'embase roulante
<b>1420 mm</b>	<b>1420 mm</b>	<b>1620 mm</b>
Largeur des marches	Largeur des marches	Largeur des marches
<b>1000 mm</b>	<b>1000 mm</b>	<b>1000 mm</b>
Nombre de marches	Nombre de marches	Nombre de marches
<b>12</b>	<b>14</b>	<b>17</b>
Saillie	Saillie	Saillie
<b>2607 mm</b>	<b>2720 mm</b>	<b>3207 mm</b>
hauteur verticale	hauteur verticale	hauteur verticale
<b>3250 mm</b>	<b>3750 mm</b>	<b>4250 mm</b>