




# Escalier

Accès fixe aux bâtiments et aux machines.

## Description du produit

- Différentes inclinaisons, 45° pour une montée confortable, 60° pour un encombrement réduit.
- Largeur de marche au choix : 600 mm, 800 mm ou 1000 mm.
- Marches et plate-forme garnies d'aluminium nervuré de série (R10). Variante (au choix) : caillebotis d'acier (R12) et tôle d'acier perforée (R13) pour un meilleur pouvoir antidérapant.
- Une flexibilité maximale grâce aux mains-courantes amovibles sans aucun outil.
- Montants en profilés d'aluminium extrudés avec canaux de vissage pour possibilités de montage flexibles.
- Montage simple et rapide grâce au système d'assemblage ZARGES (haut degré de prémontage).
- Consoles à suspendre, jeu de crochets et équerre d'appui permettant de fixer le produit provisoirement.
- Patins en plastique pour la console de sol en vue du démontage rapide du produit.
- Norme appliquée : EN ISO 14 122.



## Conseils et particularités

Conformément à la loi allemande sur la sécurité des produits (ProdSG), nous recommandons l'utilisation d'une main-courante de chaque côté. Nous



conseillons par ailleurs l'utilisation d'un dispositif antichute périphérique (garde-corps, par ex.) pour les escaliers à plate-forme ou les podiums de maintenance. En l'absence de main-courante ou de garde-corps, l'exploitant doit prévoir des mesures de protection suffisantes, conformément à la réglementation en vigueur.


Norme appliquée : EN ISO 14 122.

## Caractéristiques du produit

Capacité de charge max. d'une marche	Charge	Garantie	Normes
<b>150 kg</b>	<b>max. 300 kg</b>	<b>10 ans</b>	<b>NF EN ISO 14122-4</b>

## Variantes de produits

Référence	Référence	Référence
<b>40055244</b>	<b>40055246</b>	<b>40055248</b>
Inclinaison	Inclinaison	Inclinaison
<b>45 °</b>	<b>45 °</b>	<b>45 °</b>
Largeur des marches	Largeur des marches	Largeur des marches
<b>600 mm</b>	<b>600 mm</b>	<b>600 mm</b>
Nombre de marches	Nombre de marches	Nombre de marches
<b>5</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
Saillie	Saillie	Saillie
<b>1117 mm</b>	<b>1547 mm</b>	<b>1977 mm</b>
hauteur verticale	hauteur verticale	hauteur verticale
<b>1070 mm</b>	<b>1500 mm</b>	<b>1930 mm</b>



Référence <b>40055250</b>	Référence <b>40055252</b>	Référence <b>40055254</b>
Inclinaison <b>45 °</b>	Inclinaison <b>45 °</b>	Inclinaison <b>45 °</b>
Largeur des marches <b>600 mm</b>	Largeur des marches <b>600 mm</b>	Largeur des marches <b>600 mm</b>
Nombre de marches <b>11</b>	Nombre de marches <b>13</b>	Nombre de marches <b>15</b>
Saillie <b>2435 mm</b>	Saillie <b>2865 mm</b>	Saillie <b>3295 mm</b>
hauteur verticale <b>2360 mm</b>	hauteur verticale <b>2790 mm</b>	hauteur verticale <b>3220 mm</b>
Référence <b>40055256</b>	Référence <b>40055258</b>	Référence <b>40055264</b>
Inclinaison <b>45 °</b>	Inclinaison <b>45 °</b>	Inclinaison <b>45 °</b>
Largeur des marches <b>600 mm</b>	Largeur des marches <b>600 mm</b>	Largeur des marches <b>800 mm</b>
Nombre de marches <b>17</b>	Nombre de marches <b>19</b>	Nombre de marches <b>5</b>
Saillie <b>3725 mm</b>	Saillie <b>4155 mm</b>	Saillie <b>1117 mm</b>
hauteur verticale <b>3650 mm</b>	hauteur verticale <b>4080 mm</b>	hauteur verticale <b>1070 mm</b>
Référence	Référence	Référence



<b>40055266</b>	<b>40055268</b>	<b>40055270</b>
Inclinaison	Inclinaison	Inclinaison
<b>45 °</b>	<b>45 °</b>	<b>45 °</b>
Largeur des marches	Largeur des marches	Largeur des marches
<b>800 mm</b>	<b>800 mm</b>	<b>800 mm</b>
Nombre de marches	Nombre de marches	Nombre de marches
<b>7</b>	<b>9</b>	<b>11</b>
Saillie	Saillie	Saillie
<b>1547 mm</b>	<b>1977 mm</b>	<b>2435 mm</b>
hauteur verticale	hauteur verticale	hauteur verticale
<b>1500 mm</b>	<b>1930 mm</b>	<b>2360 mm</b>
Référence	Référence	Référence
<b>40055272</b>	<b>40055274</b>	<b>40055276</b>
Inclinaison	Inclinaison	Inclinaison
<b>45 °</b>	<b>45 °</b>	<b>45 °</b>
Largeur des marches	Largeur des marches	Largeur des marches
<b>800 mm</b>	<b>800 mm</b>	<b>800 mm</b>
Nombre de marches	Nombre de marches	Nombre de marches
<b>13</b>	<b>15</b>	<b>17</b>
Saillie	Saillie	Saillie
<b>2865 mm</b>	<b>3295 mm</b>	<b>3725 mm</b>
hauteur verticale	hauteur verticale	hauteur verticale
<b>2790 mm</b>	<b>3220 mm</b>	<b>3650 mm</b>
Référence	Référence	Référence
<b>40055278</b>	<b>40055344</b>	<b>40055346</b>



Inclinaison <b>45 °</b>	Inclinaison <b>45 °</b>	Inclinaison <b>45 °</b>
Largeur des marches <b>800 mm</b>	Largeur des marches <b>1000 mm</b>	Largeur des marches <b>1000 mm</b>
Nombre de marches <b>19</b>	Nombre de marches <b>5</b>	Nombre de marches <b>7</b>
Saillie <b>4155 mm</b>	Saillie <b>1117 mm</b>	Saillie <b>1547 mm</b>
hauteur verticale <b>4080 mm</b>	hauteur verticale <b>1070 mm</b>	hauteur verticale <b>1500 mm</b>
Référence <b>40055348</b>	Référence <b>40055350</b>	Référence <b>40055352</b>
Inclinaison <b>45 °</b>	Inclinaison <b>45 °</b>	Inclinaison <b>45 °</b>
Largeur des marches <b>1000 mm</b>	Largeur des marches <b>1000 mm</b>	Largeur des marches <b>1000 mm</b>
Nombre de marches <b>9</b>	Nombre de marches <b>11</b>	Nombre de marches <b>13</b>
Saillie <b>1977 mm</b>	Saillie <b>2435 mm</b>	Saillie <b>2865 mm</b>
hauteur verticale <b>1930 mm</b>	hauteur verticale <b>2360 mm</b>	hauteur verticale <b>2790 mm</b>
Référence <b>40055354</b>	Référence <b>40055356</b>	Référence <b>40055358</b>



Inclinaison <b>45 °</b>	Inclinaison <b>45 °</b>	Inclinaison <b>45 °</b>
Largeur des marches <b>1000 mm</b>	Largeur des marches <b>1000 mm</b>	Largeur des marches <b>1000 mm</b>
Nombre de marches <b>15</b>	Nombre de marches <b>17</b>	Nombre de marches <b>19</b>
Saillie <b>3295 mm</b>	Saillie <b>3725 mm</b>	Saillie <b>4155 mm</b>
hauteur verticale <b>3220 mm</b>	hauteur verticale <b>3650 mm</b>	hauteur verticale <b>4080 mm</b>
Référence <b>40055204</b>	Référence <b>40055206</b>	Référence <b>40055208</b>
Inclinaison <b>60 °</b>	Inclinaison <b>60 °</b>	Inclinaison <b>60 °</b>
Largeur des marches <b>600 mm</b>	Largeur des marches <b>600 mm</b>	Largeur des marches <b>600 mm</b>
Nombre de marches <b>5</b>	Nombre de marches <b>7</b>	Nombre de marches <b>9</b>
Saillie <b>793 mm</b>	Saillie <b>1081 mm</b>	Saillie <b>1370 mm</b>
hauteur verticale <b>1250 mm</b>	hauteur verticale <b>1750 mm</b>	hauteur verticale <b>2250 mm</b>
Référence <b>40055210</b>	Référence <b>40055212</b>	Référence <b>40055214</b>
Inclinaison	Inclinaison	Inclinaison



<b>60 °</b>	<b>60 °</b>	<b>60 °</b>
Largeur des marches <b>600 mm</b>	Largeur des marches <b>600 mm</b>	Largeur des marches <b>600 mm</b>
Nombre de marches <b>11</b>	Nombre de marches <b>13</b>	Nombre de marches <b>15</b>
Saillie <b>1659 mm</b>	Saillie <b>1947 mm</b>	Saillie <b>2304 mm</b>
hauteur verticale <b>2750 mm</b>	hauteur verticale <b>3250 mm</b>	hauteur verticale <b>3750 mm</b>
Référence <b>40055216</b>	Référence <b>40055218</b>	Référence <b>40055224</b>
Inclinaison <b>60 °</b>	Inclinaison <b>60 °</b>	Inclinaison <b>60 °</b>
Largeur des marches <b>600 mm</b>	Largeur des marches <b>600 mm</b>	Largeur des marches <b>800 mm</b>
Nombre de marches <b>17</b>	Nombre de marches <b>19</b>	Nombre de marches <b>5</b>
Saillie <b>2593 mm</b>	Saillie <b>2881 mm</b>	Saillie <b>793 mm</b>
hauteur verticale <b>4250 mm</b>	hauteur verticale <b>4750 mm</b>	hauteur verticale <b>1250 mm</b>
Référence <b>40055226</b>	Référence <b>40055228</b>	Référence <b>40055230</b>
Inclinaison <b>60 °</b>	Inclinaison <b>60 °</b>	Inclinaison <b>60 °</b>



<p>Largeur des marches</p> <p><b>800 mm</b></p>	<p>Largeur des marches</p> <p><b>800 mm</b></p>	<p>Largeur des marches</p> <p><b>800 mm</b></p>
<p>Nombre de marches</p> <p><b>7</b></p>	<p>Nombre de marches</p> <p><b>9</b></p>	<p>Nombre de marches</p> <p><b>11</b></p>
<p>Saillie</p> <p><b>1081 mm</b></p>	<p>Saillie</p> <p><b>1370 mm</b></p>	<p>Saillie</p> <p><b>1659 mm</b></p>
<p>hauteur verticale</p> <p><b>1750 mm</b></p>	<p>hauteur verticale</p> <p><b>2250 mm</b></p>	<p>hauteur verticale</p> <p><b>2750 mm</b></p>
<p>Référence</p> <p><b>40055232</b></p>	<p>Référence</p> <p><b>40055234</b></p>	<p>Référence</p> <p><b>40055236</b></p>
<p>Inclinaison</p> <p><b>60 °</b></p>	<p>Inclinaison</p> <p><b>60 °</b></p>	<p>Inclinaison</p> <p><b>60 °</b></p>
<p>Largeur des marches</p> <p><b>800 mm</b></p>	<p>Largeur des marches</p> <p><b>800 mm</b></p>	<p>Largeur des marches</p> <p><b>800 mm</b></p>
<p>Nombre de marches</p> <p><b>13</b></p>	<p>Nombre de marches</p> <p><b>15</b></p>	<p>Nombre de marches</p> <p><b>17</b></p>
<p>Saillie</p> <p><b>1947 mm</b></p>	<p>Saillie</p> <p><b>2304 mm</b></p>	<p>Saillie</p> <p><b>2593 mm</b></p>
<p>hauteur verticale</p> <p><b>3250 mm</b></p>	<p>hauteur verticale</p> <p><b>3750 mm</b></p>	<p>hauteur verticale</p> <p><b>4250 mm</b></p>
<p>Référence</p> <p><b>40055238</b></p>	<p>Référence</p> <p><b>40055324</b></p>	<p>Référence</p> <p><b>40055326</b></p>
<p>Inclinaison</p> <p><b>60 °</b></p>	<p>Inclinaison</p> <p><b>60 °</b></p>	<p>Inclinaison</p> <p><b>60 °</b></p>





Largeur des marches <b>800 mm</b>	Largeur des marches <b>1000 mm</b>	Largeur des marches <b>1000 mm</b>
Nombre de marches <b>19</b>	Nombre de marches <b>5</b>	Nombre de marches <b>7</b>
Saillie <b>2881 mm</b>	Saillie <b>793 mm</b>	Saillie <b>1081 mm</b>
hauteur verticale <b>4750 mm</b>	hauteur verticale <b>1250 mm</b>	hauteur verticale <b>1750 mm</b>
Référence <b>40055328</b>	Référence <b>40055330</b>	Référence <b>40055332</b>
Inclinaison <b>60 °</b>	Inclinaison <b>60 °</b>	Inclinaison <b>60 °</b>
Largeur des marches <b>1000 mm</b>	Largeur des marches <b>1000 mm</b>	Largeur des marches <b>1000 mm</b>
Nombre de marches <b>9</b>	Nombre de marches <b>11</b>	Nombre de marches <b>13</b>
Saillie <b>1370 mm</b>	Saillie <b>1659 mm</b>	Saillie <b>1947 mm</b>
hauteur verticale <b>2250 mm</b>	hauteur verticale <b>2750 mm</b>	hauteur verticale <b>3250 mm</b>
Référence <b>40055334</b>	Référence <b>40055336</b>	Référence <b>40055338</b>
Inclinaison <b>60 °</b>	Inclinaison <b>60 °</b>	Inclinaison <b>60 °</b>
Largeur des marches	Largeur des marches	Largeur des marches



1000 mm	1000 mm	1000 mm
Nombre de marches	Nombre de marches	Nombre de marches
<b>15</b>	<b>17</b>	<b>19</b>
Saillie	Saillie	Saillie
<b>2304 mm</b>	<b>2593 mm</b>	<b>2881 mm</b>
hauteur verticale	hauteur verticale	hauteur verticale
<b>3750 mm</b>	<b>4250 mm</b>	<b>4750 mm</b>