



Escaliers à palier

Accès fixe aux bâtiments et aux machines à l'intérieur et à l'extérieur.

Description du produit

- Différentes inclinaisons, 45° pour une montée confortable, 60° pour un encombrement réduit.
- Largeur de marche au choix : 600 mm, 800 mm ou 1000 mm.
- Marches et plate-forme garnies d'aluminium nervuré de série (R10). Variante (au choix) : caillebotis d'acier (R12) et tôle d'acier perforée (R13) pour un meilleur pouvoir antidérapant.
- Longueurs de plate-forme adaptées individuellement.
- Élément de montage Barre d'appui pour une utilisation comme plate-forme de travail indépendante.
- Configuration individuelle de garde-corps sur la plate-forme, en option avec portes à battant ou barrière basculante.
- Une flexibilité maximale grâce aux mains-courantes amovibles sans aucun outil.
- Montants en profilés d'alu extrudés avec canaux de vissage pour possibilités de montage flexibles.
- Montage simple et rapide grâce au système d'assemblage ZARGES (haut degré de prémontage).



Conseils et particularités



Conformément à la loi allemande sur la sécurité des produits (ProdSG), nous recommandons l'utilisation d'une main-courante de chaque côté. Nous conseillons par ailleurs l'utilisation d'un dispositif antichute périphérique (garde-corps, par ex.) pour les escaliers à plate-forme ou les podiums de maintenance. En l'absence de main-courante ou de garde-corps, l'exploitant doit prévoir des mesures de protection suffisantes, conformément à la réglementation en vigueur.

Norme appliquée : EN ISO 14 122.

Caractéristiques du produit

Capacité de charge max. d'une marche 150 kg	Charge max. 300 kg	Garantie 10 ans	Longueur de plate-forme 600 mm	Normes NF EN ISO 14122-4
---	------------------------------	---------------------------	--	------------------------------------

Variantes de produits

Référence 40155424	Référence 40155426	Référence 40155428
Inclinaison 45 °	Inclinaison 45 °	Inclinaison 45 °
Largeur des marches 600 mm	Largeur des marches 600 mm	Largeur des marches 600 mm
Nombre de marches 5	Nombre de marches 7	Nombre de marches 9



Saillie 1730 mm	Saillie 2160 mm	Saillie 2590 mm
hauteur verticale 1070 mm	hauteur verticale 1500 mm	hauteur verticale 1930 mm
Référence 40155430	Référence 40155432	Référence 40155434
Inclinaison 45 °	Inclinaison 45 °	Inclinaison 45 °
Largeur des marches 600 mm	Largeur des marches 600 mm	Largeur des marches 600 mm
Nombre de marches 11	Nombre de marches 13	Nombre de marches 15
Saillie 3020 mm	Saillie 3451 mm	Saillie 3881 mm
hauteur verticale 2360 mm	hauteur verticale 2790 mm	hauteur verticale 3220 mm
Référence 40155436	Référence 40155438	Référence 40155444
Inclinaison 45 °	Inclinaison 45 °	Inclinaison 45 °
Largeur des marches 600 mm	Largeur des marches 600 mm	Largeur des marches 800 mm
Nombre de marches 17	Nombre de marches 19	Nombre de marches 5
Saillie	Saillie	Saillie



4311 mm	4741 mm	1730 mm
hauteur verticale	hauteur verticale	hauteur verticale
3650 mm	4080 mm	1070 mm
Référence	Référence	Référence
40155446	40155448	40155450
Inclinaison	Inclinaison	Inclinaison
45 °	45 °	45 °
Largeur des marches	Largeur des marches	Largeur des marches
800 mm	800 mm	800 mm
Nombre de marches	Nombre de marches	Nombre de marches
7	9	11
Saillie	Saillie	Saillie
2160 mm	2590 mm	3020 mm
hauteur verticale	hauteur verticale	hauteur verticale
1500 mm	1930 mm	2360 mm
Référence	Référence	Référence
40155452	40155454	40155456
Inclinaison	Inclinaison	Inclinaison
45 °	45 °	45 °
Largeur des marches	Largeur des marches	Largeur des marches
800 mm	800 mm	800 mm
Nombre de marches	Nombre de marches	Nombre de marches
13	15	17
Saillie	Saillie	Saillie
3451 mm	3881 mm	4311 mm



hauteur verticale 2790 mm	hauteur verticale 3220 mm	hauteur verticale 3650 mm
Référence 40155458	Référence 40155464	Référence 40155466
Inclinaison 45 °	Inclinaison 45 °	Inclinaison 45 °
Largeur des marches 800 mm	Largeur des marches 1000 mm	Largeur des marches 1000 mm
Nombre de marches 19	Nombre de marches 5	Nombre de marches 7
Saillie 4741 mm	Saillie 1730 mm	Saillie 2160 mm
hauteur verticale 4080 mm	hauteur verticale 1070 mm	hauteur verticale 1500 mm
Référence 40155468	Référence 40155470	Référence 40155472
Inclinaison 45 °	Inclinaison 45 °	Inclinaison 45 °
Largeur des marches 1000 mm	Largeur des marches 1000 mm	Largeur des marches 1000 mm
Nombre de marches 9	Nombre de marches 11	Nombre de marches 13
Saillie 2590 mm	Saillie 3020 mm	Saillie 3451 mm



hauteur verticale 1930 mm	hauteur verticale 2360 mm	hauteur verticale 2790 mm
Référence 40155474	Référence 40155476	Référence 40155478
Inclinaison 45 °	Inclinaison 45 °	Inclinaison 45 °
Largeur des marches 1000 mm	Largeur des marches 1000 mm	Largeur des marches 1000 mm
Nombre de marches 15	Nombre de marches 17	Nombre de marches 19
Saillie 3881 mm	Saillie 4311 mm	Saillie 4741 mm
hauteur verticale 3220 mm	hauteur verticale 3650 mm	hauteur verticale 4080 mm
Référence 40155364	Référence 40155366	Référence 40155368
Inclinaison 60 °	Inclinaison 60 °	Inclinaison 60 °
Largeur des marches 600 mm	Largeur des marches 600 mm	Largeur des marches 600 mm
Nombre de marches 5	Nombre de marches 7	Nombre de marches 9
Saillie 1407 mm	Saillie 1695 mm	Saillie 1984 mm
hauteur verticale	hauteur verticale	hauteur verticale



1250 mm	1750 mm	2250 mm
Référence 40155370	Référence 40155372	Référence 40155374
Inclinaison 60 °	Inclinaison 60 °	Inclinaison 60 °
Largeur des marches 600 mm	Largeur des marches 600 mm	Largeur des marches 600 mm
Nombre de marches 11	Nombre de marches 13	Nombre de marches 15
Saillie 2273 mm	Saillie 2561 mm	Saillie 2850 mm
hauteur verticale 2750 mm	hauteur verticale 3250 mm	hauteur verticale 3750 mm
Référence 40155376	Référence 40155378	Référence 40155384
Inclinaison 60 °	Inclinaison 60 °	Inclinaison 60 °
Largeur des marches 600 mm	Largeur des marches 600 mm	Largeur des marches 800 mm
Nombre de marches 17	Nombre de marches 19	Nombre de marches 5
Saillie 3139 mm	Saillie 3427 mm	Saillie 1407 mm
hauteur verticale 4250 mm	hauteur verticale 4750 mm	hauteur verticale 1250 mm



Référence	Référence	Référence
40155386	40155388	40155390
Inclinaison	Inclinaison	Inclinaison
60 °	60 °	60 °
Largeur des marches	Largeur des marches	Largeur des marches
800 mm	800 mm	800 mm
Nombre de marches	Nombre de marches	Nombre de marches
7	9	11
Saillie	Saillie	Saillie
1695 mm	1984 mm	2273 mm
hauteur verticale	hauteur verticale	hauteur verticale
1750 mm	2250 mm	2750 mm
Référence	Référence	Référence
40155392	40155394	40155396
Inclinaison	Inclinaison	Inclinaison
60 °	60 °	60 °
Largeur des marches	Largeur des marches	Largeur des marches
800 mm	800 mm	800 mm
Nombre de marches	Nombre de marches	Nombre de marches
13	15	17
Saillie	Saillie	Saillie
2561 mm	2850 mm	3139 mm
hauteur verticale	hauteur verticale	hauteur verticale
3250 mm	3750 mm	4250 mm



Référence 40155398	Référence 40155404	Référence 40155406
Inclinaison 60 °	Inclinaison 60 °	Inclinaison 60 °
Largeur des marches 800 mm	Largeur des marches 1000 mm	Largeur des marches 1000 mm
Nombre de marches 19	Nombre de marches 5	Nombre de marches 7
Saillie 3427 mm	Saillie 1407 mm	Saillie 1695 mm
hauteur verticale 4750 mm	hauteur verticale 1250 mm	hauteur verticale 1750 mm
Référence 40155408	Référence 40155410	Référence 40155412
Inclinaison 60 °	Inclinaison 60 °	Inclinaison 60 °
Largeur des marches 1000 mm	Largeur des marches 1000 mm	Largeur des marches 1000 mm
Nombre de marches 9	Nombre de marches 11	Nombre de marches 13
Saillie 1984 mm	Saillie 2273 mm	Saillie 2561 mm
hauteur verticale 2250 mm	hauteur verticale 2750 mm	hauteur verticale 3250 mm
Référence	Référence	Référence



40155414	40155416	40155418
Inclinaison 60 °	Inclinaison 60 °	Inclinaison 60 °
Largeur des marches 1000 mm	Largeur des marches 1000 mm	Largeur des marches 1000 mm
Nombre de marches 15	Nombre de marches 17	Nombre de marches 19
Saillie 2850 mm	Saillie 3139 mm	Saillie 3427 mm
hauteur verticale 3750 mm	hauteur verticale 4250 mm	hauteur verticale 4750 mm