



# Podium d'escalier

Plate-forme de travail compacte offrant une montée confortable. Choix entre les versions fixe et mobile (permettant un transfert rapide vers un autre poste de travail). Idéale pour les travaux de longue durée, également avec outils.

## Description du produit

- Plateforme de travail compacte offrant une montée confortable. Idéale pour les travaux de longue durée, également avec outils.



## Conseils et particularités

Conformément à la loi allemande sur la sécurité des produits (ProdSG), nous recommandons l'utilisation d'une main-courante de chaque côté. Nous conseillons par ailleurs l'utilisation d'un dispositif antichute périphérique (garde-corps, par ex.) pour les escaliers à plate-forme ou les podiums de maintenance. En l'absence de main-courante ou de garde-corps, l'exploitant doit prévoir des mesures de protection suffisantes, conformément à la réglementation en vigueur.

Norme appliquée : EN ISO 14 122.



## Caractéristiques du produit

Capacité de charge max. d'une marche	Charge	Garantie	Longueur de plate-forme	Normes
<b>150 kg</b>	<b>max. 300 kg</b>	<b>10 ans</b>	<b>400 mm</b>	<b>EN ISO 14122</b>

## Variantes de produits

Référence	Référence	Référence
<b>40855520</b>	<b>40855521</b>	<b>40855522</b>



Inclinaison <b>45 °</b>	Inclinaison <b>45 °</b>	Inclinaison <b>45 °</b>
Largeur des marches <b>600 mm</b>	Largeur des marches <b>600 mm</b>	Largeur des marches <b>600 mm</b>
Nombre de marches <b>2</b>	Nombre de marches <b>3</b>	Nombre de marches <b>4</b>
Saillie <b>951 mm</b>	Saillie <b>1151 mm</b>	Saillie <b>1351 mm</b>
hauteur verticale <b>400 mm</b>	hauteur verticale <b>600 mm</b>	hauteur verticale <b>800 mm</b>
Référence <b>40855523</b>	Référence <b>40855524</b>	Référence <b>40855525</b>
Inclinaison <b>45 °</b>	Inclinaison <b>45 °</b>	Inclinaison <b>45 °</b>
Largeur des marches <b>600 mm</b>	Largeur des marches <b>800 mm</b>	Largeur des marches <b>800 mm</b>
Nombre de marches <b>5</b>	Nombre de marches <b>2</b>	Nombre de marches <b>3</b>
Saillie <b>1541 mm</b>	Saillie <b>951 mm</b>	Saillie <b>1151 mm</b>
hauteur verticale <b>990 mm</b>	hauteur verticale <b>400 mm</b>	hauteur verticale <b>600 mm</b>
Référence <b>40855526</b>	Référence <b>40855527</b>	Référence <b>40855528</b>
Inclinaison <b>45 °</b>	Inclinaison <b>45 °</b>	Inclinaison <b>45 °</b>
Largeur des marches	Largeur des marches	Largeur des marches



<b>800 mm</b>	<b>800 mm</b>	<b>1000 mm</b>
Nombre de marches <b>4</b>	Nombre de marches <b>5</b>	Nombre de marches <b>2</b>
Saillie <b>1351 mm</b>	Saillie <b>1541 mm</b>	Saillie <b>951 mm</b>
hauteur verticale <b>800 mm</b>	hauteur verticale <b>990 mm</b>	hauteur verticale <b>400 mm</b>
Référence <b>40855529</b>	Référence <b>40855530</b>	Référence <b>40855531</b>
Inclinaison <b>45 °</b>	Inclinaison <b>45 °</b>	Inclinaison <b>45 °</b>
Largeur des marches <b>1000 mm</b>	Largeur des marches <b>1000 mm</b>	Largeur des marches <b>1000 mm</b>
Nombre de marches <b>3</b>	Nombre de marches <b>4</b>	Nombre de marches <b>5</b>
Saillie <b>1151 mm</b>	Saillie <b>1351 mm</b>	Saillie <b>1541 mm</b>
hauteur verticale <b>600 mm</b>	hauteur verticale <b>800 mm</b>	hauteur verticale <b>990 mm</b>
Référence <b>40855540</b>	Référence <b>40855541</b>	Référence <b>40855542</b>
Inclinaison <b>60 °</b>	Inclinaison <b>60 °</b>	Inclinaison <b>60 °</b>
Largeur des marches <b>600 mm</b>	Largeur des marches <b>600 mm</b>	Largeur des marches <b>600 mm</b>
Nombre de marches <b>2</b>	Nombre de marches <b>3</b>	Nombre de marches <b>4</b>



Saillie <b>864 mm</b>	Saillie <b>1008 mm</b>	Saillie <b>1147 mm</b>
hauteur verticale <b>500 mm</b>	hauteur verticale <b>750 mm</b>	hauteur verticale <b>990 mm</b>
Référence <b>40855544</b>	Référence <b>40855545</b>	Référence <b>40855546</b>
Inclinaison <b>60 °</b>	Inclinaison <b>60 °</b>	Inclinaison <b>60 °</b>
Largeur des marches <b>800 mm</b>	Largeur des marches <b>800 mm</b>	Largeur des marches <b>800 mm</b>
Nombre de marches <b>2</b>	Nombre de marches <b>3</b>	Nombre de marches <b>4</b>
Saillie <b>864 mm</b>	Saillie <b>1008 mm</b>	Saillie <b>1147 mm</b>
hauteur verticale <b>500 mm</b>	hauteur verticale <b>750 mm</b>	hauteur verticale <b>990 mm</b>
Référence <b>40855548</b>	Référence <b>40855549</b>	Référence <b>40855550</b>
Inclinaison <b>60 °</b>	Inclinaison <b>60 °</b>	Inclinaison <b>60 °</b>
Largeur des marches <b>1000 mm</b>	Largeur des marches <b>1000 mm</b>	Largeur des marches <b>1000 mm</b>
Nombre de marches <b>2</b>	Nombre de marches <b>3</b>	Nombre de marches <b>4</b>
Saillie <b>864 mm</b>	Saillie <b>1008 mm</b>	Saillie <b>1147 mm</b>
hauteur verticale	hauteur verticale	hauteur verticale



500 mm

750 mm

990 mm