




# Chariot de transport W 171 avec couvercle en 3 parties

Chariot de transport polyvalent à couvercle pour la protection des marchandises, barre de protection continue et surface anodisée résistante à l'abrasion.

## Description du produit

- Chariot de transport à utilisations multiples avec couvercle pour la protection des produits.
- Parois lisses sans sertissage.
- Solide profilé pour le rebord et le fond de grandes dimensions, jonction permanente avec la coque et la tôle de fond par complémentarité de forme extrêmement résistante.
- Fond de chariot avec pentes d'écoulement et robinet d'écoulement.
- Mécanisme d'ouverture du couvercle en 3 parties et un volet rabattable en face avant.
- Cadre déflecteur gainé de plastique sur tout le tour.
- Poignée de poussée côté roulettes directionnelles.
- Version anodisée.
- Découpe du conteneur avec profilé d'encadrement ; jonctions des profilés soudées en continu.
- Soudures en long continues, joint de fond intégralement étanche.
- Train de roulement : 2 roulettes directionnelles et 2 roulettes fixes disposées dans les coins, Ø 200 mm, 50 mm de large, roulant librement, roues en caoutchouc, "non marquantes", montées sur palier,





disques de protection en fibres.

## Caractéristiques du produit

Diamètre des roulettes <b>200 mm</b>	Disposition embase roulante <b>2 roul. de guidage, 2 fixes aux 4 coins</b>	Matériau <b>Aluminium anodisé.</b>	Moulures d'angle <b>non</b>	Moulures sur tout le pourtour <b>non</b>
---	--	---	--------------------------------	--

## Variantes de produits

Référence <b>40691</b>	Référence <b>40692</b>
Cote intérieure L x l x H <b>1.000 mm × 575 mm × 1.200 mm</b>	Cote intérieure L x l x H <b>1.250 mm × 700 mm × 1.200 mm</b>
Cotes extérieures max. L x l x H <b>1.140 mm × 685 mm × 1.490 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H <b>1.390 mm × 810 mm × 1.490 mm</b>
Poids <b>30 kg</b>	Poids <b>35 kg</b>
Volume <b>690 l</b>	Volume <b>1050 l</b>