



Chariot de transport W 171 avec couvercle en 3 parties

Chariot de transport polyvalent à couvercle pour la protection des marchandises, barre de protection continue et surface anodisée résistante à l'abrasion.

Description du produit

- Chariot de transport à utilisations multiples avec couvercle pour la protection des produits.
- Parois lisses sans sertissage.
- Solide profilé pour le rebord et le fond de grandes dimensions, jonction permanente avec la coque et la tôle de fond par complémentarité de forme extrêmement résistante.
- Fond de chariot avec pentes d'écoulement et robinet d'écoulement.
- Mécanisme d'ouverture du couvercle en 3 parties et un volet rabattable en face avant.
- Cadre déflecteur gainé de plastique sur tout le tour.
- Poignée de poussée côté roulettes directionnelles.
- Version anodisée.
- Découpe du conteneur avec profilé d'encadrement ; jonctions des profilés soudées en continu.
- Soudures en long continues, joint de fond intégralement étanche.
- Train de roulement : 2 roulettes directionnelles et 2 roulettes fixes disposées dans les coins, Ø 200 mm, 50 mm de large, roulant librement, roues en caoutchouc, "non marquantes", montées sur palier, disques de protection en fibres.





Caractéristiques du produit

Diamètre des roulettes	200 mm
Disposition embase roulante	2 roul. de guidage, 2 fixes aux 4 coins
Matériau	Aluminium anodisé.
Moulures d'angle	non
Moulures sur tout le pourtour	non

Variantes de produits

	40691	40692
Cote intérieure L x l x H	1.000 mm × 575 mm × 1.200 mm	1.250 mm × 700 mm × 1.200 mm
Cotes extérieures max. L x l x H	1.140 mm × 685 mm × 1.490 mm	1.390 mm × 810 mm × 1.490 mm
Poids	30 kg	35 kg
Volume	690 l	1050 l

ZARGES GmbH	Tel: +41 (0) 52 682 06 00	www.zarges.com/ch-fr
Oberdorf 1	Fax: +41 (0) 52 682 06 04	Efficace 16.5.2026
CH-8222 Beringen	schweiz@zarges.ch	Sous réserve de modifications ou d'erreurs.