FICHE TECHNIQUE

# Chariot de transport W 172

Robuste chariot en aluminium à usage polyvalent.



## DESCRIPTION DU PRODUIT

- Chariot en aluminium robuste pour utilisations variées
- Solide profilé pour le rebord et le fond de grandes dimensions, jonction permanente avec la coque et la tôle de fond par complémentarité de forme extrêmement résistante.
- Un côté long découpé, env. 1 230 x 295 mm pour un chargement et un déchargement confortables.
- Renforts avant et latéraux par moulures périphériques et angles nervurés assurant une stabilité élevée.
- Une poignée de poussée par face avant.
- Un côté long découpé, env. 1.230 x 295 mm.
- Découpe du conteneur avec profilé d'encadrement ; jonctions des profilés soudées en continu.
- Embase roulante : 2 roulettes directionnelles et 2 roulettes fixes disposées dans les coins, Ø 200 mm, 40 mm de large, roulant librement, roues en caoutchouc "non marquantes", montées sur palier, disques de protection en fibres.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Cote intérieure L x l x H | 1.500 mm × 900 mm × 700 mm |
| Cotes extérieures max. L x l x H | 1.650 mm × 950 mm × 980 mm |
| Diamètre des roulettes | 200 mm |
| Disposition embase roulante | 2 roul. de guidage, 2 fixes aux 4 coins |
| Matériau | Aluminium naturel |

| Propriété | Valeur |
| --- | --- |
| Moulures sur tout le pourtour | oui |
| Poids | 37 kg |
| Volume | 945 l |

**ZARGES GMBH**
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr
Efficace 17.11.2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.