



# Chariot de transport W 172

Robuste chariot en aluminium à usage polyvalent.

## Description du produit

- Chariot en aluminium robuste pour utilisations variées
- Solide profilé pour le rebord et le fond de grandes dimensions, jonction permanente avec la coque et la tôle de fond par complémentarité de forme extrêmement résistante.
- Un côté long découpé, env. 1 230 x 295 mm pour un chargement et un déchargement confortables.
- Renfort avant et latéraux par moulures et moulures angulaires.
- Une poignée de poussée par face avant.
- Un côté long découpé, env. 1.230 x 295 mm.
- Découpe du conteneur avec profilé d'encadrement ; jonctions des profilés soudées en continu.
- Embase roulante : 2 roulettes directionnelles et 2 roulettes fixes disposées dans les coins, Ø 200 mm, 40 mm de large, roulant librement, roues en caoutchouc "non marquantes", montées sur palier, disques de protection en fibres.



## Caractéristiques du produit

Cote intérieure L x l x H <b>1.500 mm x 900 mm x 700 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H <b>1.650 mm x 950 mm x 980 mm</b>	Diamètre des roulettes <b>200 mm</b>	Disposition embase roulante <b>2 roul. de guidage, 2 fixes aux 4 coins</b>	Matériau <b>Aluminium naturel</b>
Moulures sur tout le pourtour <b>oui</b>	Poids <b>37 kg</b>	Volume <b>945 l</b>		

## Variantes de produits

