



Seventec RC SP

Repliable et peu encombrant pour le transport et le rangement, parfaitement adapté à l'usage en extérieur grâce aux marches profilées.

Description du produit

- Repliable et peu encombrant pendant le transport et une fois rangé, parfaitement adapté à un usage en extérieur.
- Marches ultra-profondes avec perforation pour l'écoulement de liquides (pour zones d'utilisation huileuses ou humides) et profilage pour une parfaite stabilité.
- Bandes réfléchissantes sur les montants pour une meilleure perception lorsque les conditions de visibilité sont mauvaises.
- Marches de 85 mm de profondeur avec perforation pour l'écoulement des liquides et profilage pour une parfaite stabilité.
- Taille de la plateforme env. 600 x 300 mm.
- Liaison rigide bilatérale.
- Bac porte-outils pratique avec beaucoup d'espace pour les outils et les petites pièces.
- Marches extra larges et surface d'appui confortable.
- Accessible d'un côté.
- Assemblage marches-montants à 7 points avec point d'appui au milieu de la marche.
- Trier de sécurité pour un travail confortable et sûr.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 14183.

Caractéristiques du produit

Bac porte-outils Aluminium naturel	Charge max. 150 kg	Ecartement vertical entre les échelons / marches 218 mm	Garantie 10 ans	Largeur de plate-forme 600 mm
--	------------------------------	---	---------------------------	---



Liaison montant-marches / échelons rivetée rivetées	Longueur de plate-forme 300 mm	Matériau Aluminium naturel	Profondeur des marches 85 mm	Revêtement naturel
Type d'échelon / de marche Niveau RC				

Variantes de produits

Référence 40233	Référence 40234	Référence 40235
Cotes de transport ca. 1.430 mm x ca. 675 mm x ca. 300 mm	Cotes de transport ca. 1.670 mm x ca. 700 mm x ca. 300 mm	Cotes de transport ca. 1.900 mm x ca. 725 mm x 300 mm
Hauteur de plate-forme 0.66 m	Hauteur de plate-forme 0.86 m	Hauteur de plate-forme 1.08 m
Hauteur de travail 2.66 m	Hauteur de travail 2.86 m	Hauteur de travail 3.08 m
Largeur extérieure, inférieure 0.67 m	Largeur extérieure, inférieure 0.69 m	Largeur extérieure, inférieure 0.72 m
Nombre de marches avec plate-forme 3	Nombre de marches avec plate-forme 4	Nombre de marches avec plate-forme 5
Normes EN 14183	Normes EN 14183	Normes EN 131 professional
Poids 8.1 kg	Poids 10.3 kg	Poids 11.7 kg
Référence 40235FI		
Cotes de transport ca. 1.900 mm x ca. 725 mm x		



300 mm

Hauteur de plate-forme

1.08 m

Hauteur de travail

3.08 m

Largeur extérieure, inférieure

0.72 m

Nombre de marches avec plate-forme

5

Normes

EN 131 professional